

Hohlkammerfelgen,Alu-Felgen,Felgen

CONTEC Felge "Exit"

23-584, 571 mm ERD (inkl. Speichenlöcher gemessen), 16,2 mm hoch, 23,2 mm Innenbreite, 28,3 mm Außenbreite, ca. 532 g

UVP 29,95 €

Eine robuste Felge für den Aufbau eines klassischen Laufrades für 27,5" Räder mit 32 Speichen. Dank der Hohlkammer-Bauweise ist die Felge aus 6063er Aluminium besonders leicht und stabil. Im fertigen Laufrad sind diese Felgen für ein Systemgewicht bis 150 kg geeignet. Mit 23 mm Felgeninnenweite passen Reifen in der Größe von 37 bis 62 mm auf die Felge. Die einfach geösten Nippellöcher sorgen für zusätzliche Haltbarkeit der Felge indem sie die Reibung zwischen Speichennippel und Felge verringern und zudem verhindern dass sich die Nippel in die Felge einarbeiten können. Die Exit Felge ist nur für Laufräder mit Scheibenbremsen geeignet.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	30002551
EAN	4251971141155
UVP	29,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONTEC
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	0.532 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Hohlkammer
Breite	28.3 cm
Bremsaufnahme Nabe	Disc - 5-Loch , Disc - 6-Loch , Disc - Center Lock , Rollenbremse , Trommelbremse
Bremsenkompatibilität Felge	Disc
Bremsflanke	nein
E-Bike-Typ	ready
ERD	571 mm
ETRTO	23-584
Felgenaußenbreite	28 mm
Felgenhöhe	16 mm
Felgeninnenbreite	23 mm
Für Laufrad	ja
Hauptfarbe	schwarz
Hohlkammerform	symmetrisch
Höhe	16.0 cm
Laufradgröße	27,5 "
Speichenloch	einfach geöst
Speichenlochanzahl	32 Loch

Speichenlochdurchmesser	für 2,00 mm
Text Laufrad-Konfi	für E-Bike geeignet
Ventilart	Sclaverand (SV)
Zulässiges Systemgewicht	150 kg
max. Speichenspannung	1.200 Nm
Ösenfarbe	silber

Weitere Produktbilder

