



VICTORIA Trekkingrad "TREQANA 3" Mod. 24

Wave, 28", ash grey, 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 56 cm / L

Preis: 565,00 €

Beim TREQANA 3 trifft Komfort auf Sicherheit. Das Trekkingbike von Victoria schlägt die Brücke zwischen Alltags- und Ausflugsrad. Rücktritt oder Leerlauf? Beides. Du kannst zwischen einer Shimano 8-Gang Rücktrittnabe oder einer mit Leerlauf wählen. Die Gänge wechselst Du ganz einfach über den Drehgriff. Für Komfort auf der Tour sorgen die gefederte Gabel und ergonomische Griffe von Herrmans. Zusätzliche Dämpfung erhältst du von den 47 mm breiten Reifen. Für mehr Sichtbarkeit sorgt auch das im Rücklicht integrierte Standlicht. Energie erhält die Beleuchtung von einem Nabendynamo. Dieser sitzt in der Vorderradnabe und ist während der Fahrt kaum zu hören oder zu spüren. Die Sitzposition auf dem TREQANA 3 kannst du individuell einstellen. Bequem aufrecht oder eher sportlich nach vorn gebeugt - dank verstellbarem Vorbau ist beim TREQANA 3 beides möglich. Sowohl in der Stadt als auch auf Tour ist eine kräftige Bremse immens wichtig. Deshalb haben wir dem TREQANA 3 eine hydraulische Scheibenbremse von Shimano spendiert. Diese bringt Dich jederzeit sicher und schnell zum Stehen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	25026123
EAN	4251971113770
UVP	799,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1B00
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	16.1 kg

Technische Daten

Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Ausstattung	Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Durchstiegshöhe	430 mm
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	ash grey
Gabelfederweg	30 mm

Geschlecht	Damen
Gänge	8-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Kettenstrebe	460 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Treqana
Oberrohr	600 mm
Radstand	1109 mm
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	56 cm
Reach	397 mm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Sitzrohr	560 mm
Sitzwinkel	72.5 °
Stack	641 mm
Steuerrohr	180 mm
Steuerrohrwinkel	70.5 °
Zulässiges Systemgewicht	130 kg