



VICTORIA Trekkingrad "TREQANA 3" Mod. 24

Trapez, 28", ash grey, 8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt, 51 cm / M

Preis: 565,00 €

Beim TREQANA 3 trifft Komfort auf Sicherheit. Das Trekkingbike von Victoria schlägt die Brücke zwischen Alltags- und Ausflugsrad. Rücktritt oder Leerlauf? Beides. Du kannst zwischen einer Shimano 8-Gang Rücktrittnabe oder einer mit Leerlauf wählen. Die Gänge wechselst Du ganz einfach über den Drehgriff. Für Komfort auf der Tour sorgen die gefederte Gabel und ergonomische Griffe von Herrmans. Zusätzliche Dämpfung erhältst du von den 47 mm breiten Reifen. Für mehr Sichtbarkeit sorgt auch das im Rücklicht integrierte Standlicht. Energie erhält die Beleuchtung von einem Nabendynamo. Dieser sitzt in der Vorderradnabe und ist während der Fahrt kaum zu hören oder zu spüren. Die Sitzposition auf dem TREQANA 3 kannst du individuell einstellen. Bequem aufrecht oder eher sportlich nach vorn gebeugt - dank verstellbarem Vorbau ist beim TREQANA 3 beides möglich. Sowohl in der Stadt als auch auf Tour ist eine kräftige Bremse immens wichtig. Deshalb haben wir dem TREQANA 3 eine hydraulische Scheibenbremse von Shimano spendiert. Diese bringt Dich jederzeit sicher und schnell zum Stehen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	25013123
EAN	4251971113824
UVP	799,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1B00
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	16.1 kg

Technische Daten

Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Ausstattung	Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bremssystem	Rücktrittbremse , hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	ash grey
Gabelfederweg	30 mm
Geschlecht	Damen

Gänge	8-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Kettenstrebe	460 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufgradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Treqana
Oberrohr	584 mm
Radstand	1095 mm
Rahmenform	Trapez
Rahmengröße	M
Rahmenhöhe	51 cm
Reach	375 mm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Sitzrohr	510 mm
Sitzwinkel	72.5 °
Stack	659 mm
Steuerrohr	200 mm
Steuerrohrwinkel	70.5 °
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Überstandshöhe	690 mm