



## CONTEC Hinterrad "Exit Core 25"

29" Hinterrad

**Preis: 69,99 €**

Das Exit Core 25 29" Hinterrad mit SHIMANO Micro Spline Freilaufkörper überzeugt dich durch seine enorme Widerstandsfähigkeit gegen die großen und kleinen Herausforderungen auf deinen alltäglichen Wegen. Mit einer zulässigen Belastung von bis zu 150 kg Systemgewicht verfügt unser Laufrad über genügend Reserven für viel Gepäck, schwere Fahrer und schwere E-Bikes. Die Core-Hinterradnabe aus Aluminium mit Center Lock Bremsscheibenaufnahme und 12 mm Steckachse verfügt über eine erprobte solide Bauweise für größtmögliche Wartungsarmut. Der Freilaufkörper für Shimano Micro Spline besteht aus robustem CrMo-Stahl für besonders große Haltbarkeit. 32 gekröpfte 2 mm Niro-Speichen garantieren ebenfalls eine hohe Belastungsgrenze und damit die Langlebigkeit dieses Laufrads. Die Exit Master Felge ist mit 25 mm Felgeninnenbreite ideal geeignet für alle gängigen City-, Trekking- und MTB-Reifen mit Breiten von 42 bis 62 mm. Alle CONTEC Laufräder werden in unserer Laufrad-Manufaktur in Hoya/Niedersachsen (Deutschland) von erfahrenen Fachkräften aufgebaut und mittels modernster Technik perfekt für dich zentriert.

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	F=3498175 N=7476220
EAN	4251971143272
UVP	139,95 €
Bidex-Code	204060
DST-Code	2P01
SB-Artikel	Nein
Fedas-Code	160462
Marke/Lieferant:	CONTEC
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	1.186 kg

### Technische Daten

Achse	Steckachse 12 mm
Anbau	Hinterrad
Art	Artikel
Ausführung	Hohlkammer
Bremsaufnahme Nabe	Disc - Center Lock
Bremssystem	für Scheibenbremse, Center Lock
E-Bike-Typ	ready

<b>ETRTO</b>	25-622
<b>Einbaubreite</b>	142 mm
<b>Einsatzbereich</b>	MTB
<b>Felgenart</b>	Clincher
<b>Felgenfarbe</b>	schwarz
<b>Felgenhöhe</b>	18 mm
<b>Felgenmodell</b>	Exit
<b>Freilaufkörper</b>	Micro Spline
<b>Für Laufrad</b>	ja
<b>Hauptfarbe</b>	schwarz
<b>Laufradgröße</b>	28 / 29 "
<b>Nabenfarbe</b>	schwarz
<b>Nabenmodell</b>	Core CL
<b>Schaltungssystem</b>	12-fach
<b>Speichendurchmesser</b>	2,00 mm
<b>Speichenfarbe</b>	schwarz
<b>Speichenloch</b>	einfach geöst
<b>Speichenlochanzahl</b>	32 Loch
<b>Speichenlänge links</b>	294 mm
<b>Speichenlänge rechts</b>	292 mm
<b>Speichenmaterial</b>	Niro
<b>Systemkompatibilität</b>	12-fach
<b>Ventilart</b>	Sclaverand (SV)
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	150 kg