



## BRENNABOR Trekkingrad "T-62" Mod. 24

Wave, 28", concrete grey matt / black matt, 3x10-Gang SHIMANO "Deore", 50 cm / M

**Preis: 900,00 €**

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | 12316517-2302 |
| EAN                        | 4251507999878 |
| UVP                        | 1.299,00 €    |
| Bidex-Code                 | 102010        |
| Fedas-Code                 | 155011        |
| SB-Artikel                 | Nein          |
| DST-Code                   | 1B00          |
| Marke/Lieferant:           | BRENNABOR     |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 18.3 kg       |

### Technische Daten

|                 |   |
|-----------------|---|
| Antrieb         | Kette   |
| Ausstattung     | Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger |
| Bremssystem     | hydraulische Scheibenbremse   |
| E-Rad           | nein  |
| Farbbezeichnung | concrete grey matt / black matt   |
| Gabelfederweg   | 75 mm   |
| Geschlecht      | Damen   |
| Gänge           | 30-Gang   |
| Hauptfarbe      | grau  |
| Kategorie       | Trekkingrad   |
| Laufradgröße    | 28 "  |
| Material 1      | Aluminium   |
| Modellreihe     | T-62  |
| Nebenfarbe      | schwarz   |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Oberrohr</b>                 | 600 mm                    |
| <b>Radstand</b>                 | 1132 mm                   |
| <b>Rahmenform</b>               | Wave                      |
| <b>Rahmengröße</b>              | M                         |
| <b>Rahmenhöhe</b>               | 50 cm                     |
| <b>Schaltungsart</b>            | Kettenschaltung           |
| <b>Schaltungsname</b>           | 3x10-Gang SHIMANO "Deore" |
| <b>Sitzrohr</b>                 | 500 mm                    |
| <b>Sitzwinkel</b>               | 73.0 °                    |
| <b>Steuerrohr</b>               | 160 mm                    |
| <b>Steuerrohrwinkel</b>         | 69.0 °                    |
| <b>Vorbaulänge</b>              | 75.0 mm                   |
| <b>Zulässiges Systemgewicht</b> | 130 kg                    |
| <b>Übersetzung</b>              | 3x 10-fach                |