

QiO Elektro-Kompaktrad "EINS AP-8R" Mod. 24

Unisex, 20", ice blue matt, 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 48 cm

UVP: 3.799,00 €

Das QiO "EINS AP-8R" ist das Schwestermodell des "EINS AP-8". Es glänzt mit einer noch höheren Wartungsarmut, denn es ist - neben der schon nahezu wartungsfreien Nabenschaltung - mit einem Gates Riemen ausgestattet. Das "EINS AP-8R" eignet sich also ideal zum Einfachdraufsetzen und Losfahren - egal, ob morgens auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du spontan eine Tour unternehmen willst.Immer mit dabei ist der Bosch "Active Line Plus" Motor, der dich stets harmonisch bis 25 km/h vorantreibt. Seine Energie zieht er aus dem 545 Wh "PowerPack". Zum Aufladen lässt sich der Akku dank der günstigen Sitzstreben-Position ganz einfach entnehmen und ans Netz schließen. Fürs Feinjustieren im Antrieb ist die 8-Gang Shimano "Nexus" Nabenschaltung da, die ganz nebenbei auch noch besonders wartungsarm ist.Abends wieder sicher daheim dank hellem LED-Scheinwerfer und Rücklicht mit Stopplichtfunktion kannst du das "EINS AP-8" genauso einfach wieder verstauen, wie du es am Morgen bereit für die Abfahrt gemacht hast. Der Vorbau lässt sich dank "Speedlifter Twist"-Funktion um 90° drehen, die Pedale sich umklappen - alles, um möglichst wenig Platz in Anspruch zu nehmen. Das maximale Fahrergewicht liegt bei 120 kg.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01722226
EAN	4251971142046
UVP	3.799,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	123040
Marke/Lieferant:	QiO
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	26.2 kg

Technische Daten

Akkukapazität	545.0 Wh
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	BOSCH Active Line Plus
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Kompaktrad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg

Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Felgenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	ice blue matt
Geschlecht	Unisex
Gänge	8-Gang
Hauptfarbe	blau
Kategorie	Kompaktrad
Laufradgröße	20 "
Material	Aluminium
Modellreihe	EINS
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Unisex
Rahmenhöhe	48 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	180 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Akkuschloss	CONTEC "PowerLoc"
Bremse H.R.	TRP "C1.8 HD-EU817"
Bremse V.R.	TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount
Bremsscheibe H.R.	TRP "TR-25", Ø 160 mm, Centerlock
Bremsscheibe V.R.	TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock
Display	BOSCH "Intuvia 100"
Felgen	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 36 Loch
Gabel	Aluminium, tapered 1 1/4" - 1,5"
Gepäckträger H.R.	QIO "MIK HD"
Griffe	HERRMANS "Clik Original DD37"
Kette / Riemen	GATES "CDX"
Kettenblatt / Riemenscheibe	Gates "CDX", 55 Zähne, Riemenlinie 45,5 mm
Kettenschutz	CURANA "C+", 55 Zähne
Kurbelarme	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Ladegerät	BOSCH 4 A
Lenker	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Lenksäule	BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17
Motor	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8D", 8-Gang, Center Lock
Nabe V.R.	SHIMANO "Deore HB-M6000", Center Lock, Schnellspanner
Pedale	UNION "SP-153", faltbar

Rahmen	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, Aluminium, 49,5 cm
Reifen H.R.	KENDA "Kwick Drumlin Cargo", 62-406, Reflex
Reifen V.R.	KENDA "Kwick Drumlin Cargo", 62-406, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Rücklicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", Stopplicht
Sattel	Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed
Sattelstütze	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 25 mm Offset
Schaltauge	Slider Dropout
Schalthebel	SHIMANO "Nexus SL-C6000-8", für CJ-8S40
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Schutzbleche	SKS "A 69 R"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro, schwarz
Steuersatz	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Ständer	URSUS "R78 - King Mini"
Vorbau	by,schulz "Stem SDS", 70 mm lang, Winkel 7°
Zahnkranz / Riemenscheibe	Gates "CDX", 22 Zähne

Weitere Produktbilder

