

QiO Elektro-Kompaktrad "EINS P-5" Mod. 24

Unisex, 20", crystal white, 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 48 cm

UVP: 4.199,00 €

Starte deinen Tag mit einer entspannten Runde zum Bäcker, durch die Felder oder über den Campingplatz auf deinem QiO "EINS P-5" E-Bike. Das smarte System von Bosch sorgt dabei für eine voll vernetzte Erfahrung.Das "EINS P-5" verfügt über optimal aufeinander abgestimmte Antriebskomponenten: der Bosch "Performance Line“ Motor, einen 545Wh Akku und das "Intuvia 100" Display. Die 5-Gang Shimano "Nexus" Nabenschaltung und der wartungsarme Gates Riemen übertragen die Kraft geschmeidig.Mit seinen kleinen 20" Laufrädern ist das Kompakt-E-Bike wendig und ideal für enge Gassen in der Stadt. Die gefederte Parallelogramm-Sattelstütze bietet dabei Komfort auf Kopfsteinpflaster und ist mit einem Diebstahlschutz ausgestattet.Das kompakte Design des "EINS P-5" ermöglicht einfaches Mitnehmen - egal, wohin. Ob im Auto für einen Ausflug ins Grün oder gleich im Campingbus fürs große Abenteuer. Auch in der City ist es aus dem täglichen Gebrauch nicht mehr wegzudenken. Dank der faltbaren Pedale und des drehbaren Lenkers passt es in kleine Nischen und enge Räume. Die Kombination aus Nabenschaltung und Riemen macht es nahezu wartungsfrei und ideal für Pendler, die einfach losfahren möchten.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01722341
EAN	4251971142169
UVP	4.199,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	123040
Marke/Lieferant:	QiO
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	26.5 kg

Technische Daten

Akkukapazität	545.0 Wh
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	BOSCH Performance Line
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federsattelstütze , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg
Bosch Smart System	ja

Bremssystem	hydraulische Felgenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	crystal white
Geschlecht	Unisex
Gänge	5-Gang
Hauptfarbe	weiß
Kategorie	Kompaktrad
Laufradgröße	20 "
Material	Aluminium
Modellreihe	EINS
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Unisex
Rahmenhöhe	48 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	180 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Akkuschloss	CONTEC "PowerLoc"
Bremse H.R.	TRP "C1.8 HD-EU817"
Bremse V.R.	TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount
Bremsscheibe H.R.	TRP "TR-25", Ø 160 mm, Centerlock
Bremsscheibe V.R.	TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock
Display	BOSCH "Intuvia 100"
Felgen	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 36 Loch
Gabel	Aluminium, tapered 1 1/4" - 1,5"
Gepäckträger H.R.	QIO "MIK HD"
Griffe	HERRMANS "Clik Original DD37"
Kette / Riemen	GATES "CDX"
Kettenblatt / Riemenscheibe	Gates "CDX", 46 Zähne, Riemenlinie 45,5 mm
Kettenschutz	CURANA "C+", 46 Zähne
Kurbelarme	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Ladegerät	BOSCH 4 A
Lenker	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Motor	BOSCH Motor "Performance Line", max. 75 Nm
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Center Lock
Nabe V.R.	URSUS "RD30", Center Lock, Schnellspanner
Pedale	UNION "SP-153", faltbar
Rahmen	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, Aluminium, 49,5 cm
Reifen H.R.	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex

Reifen V.R.	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Rücklicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", Stopplicht
Sattel	Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed
Sattelstütze	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm Federweg, 12 mm Offset
Schaltauge	Slider Dropout
Schalthebel	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Schutzbleche	SKS "A 69 R"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro, schwarz
Steuersatz	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Ständer	URSUS "R78 - King Mini"
Vorbau	by,schulz "Stem SDS", 70 mm lang, Winkel 7°
Zahnkranz / Riemenscheibe	Gates "CDX", 28 Zähne

Weitere Produktbilder

