



## CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Ryvon ST 4.0" Mod. 24

Full Suspension, 29", carbon matt / black, 12-Gang SRAM "NX", 40 cm / S

**Preis: 4.340,00 €**

Unser CONWAY RYVON ST 4.0 bereitet dir den Einstieg in unsere neue E-Enduro-Serie. Es bietet dir eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Komfort, um deine Offroad-Abenteuer unvergesslich zu machen. Mit unserem zuverlässigen Light-E-MTB Motor erlebst du eine sanfte und kontrollierte Unterstützung, die dir das Bergauffahren erleichtert und für ein angenehmes Fahrgefühl sorgt. Die solide Ausstattung unseres Einsteigermodells gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Unsere praktische Akkudeckel-Technologie ermöglicht es dir, den Akkudeckel bequem auf dem Oberrohr zu platzieren. Die magnetische Parkposition hält ihn sicher an Ort und Stelle, ohne komplizierte Befestigungen. Wir wissen, wie wichtig Flexibilität ist. Unser E-Mountainbike ermöglicht daher die Verwendung einer 160 mm Federgabel, ohne dass du dich um Geometrieänderungen sorgen musst. So kannst du die Federung nach deinen Vorlieben anpassen und trotzdem die Stabilität des Bikes beibehalten. Wir möchten, dass du dich auf deinem Bike wohlfühlst. Deshalb bieten wir das CONWAY Ergonomic Sizing mit abgestimmten Griffdurchmessern, Vorbaulängen, Lenkerbreiten und Kurbellängen je nach Rahmengröße. So erhältst du ein Bike, das genau auf dich zugeschnitten ist.

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | 01025477      |
| EAN                        | 4251971145627 |
| UVP                        | 5.999,95 €    |
| Fedas-Code                 | 154050        |
| WEEE-Registrierungsnummer  | DE92509320    |
| DST-Code                   | 1E01          |
| SB-Artikel                 | Nein          |
| Bidex-Code                 | 121020        |
| Marke/Lieferant:           | CONWAY        |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 19.6 kg       |

### Technische Daten

|                  |   |
|------------------|---|
| Akkukapazität    | 400.0 Wh  |
| Antrieb          | Kette   |
| Antriebssystem   | BOSCH Performance Line SX                         |
| Antriebsvariante | Mittelmotor                                       |
| Ausstattung      | Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bremssystem</b>              | hydraulische Scheibenbremse |
| <b>E-Rad</b>                    | ja                          |
| <b>Farbbezeichnung</b>          | carbon matt / black         |
| <b>Gabelfederweg</b>            | 150 mm                      |
| <b>Geschlecht</b>               | Herren                      |
| <b>Gänge</b>                    | 12-Gang                     |
| <b>Hauptfarbe</b>               | schwarz                     |
| <b>Kategorie</b>                | Full Suspension             |
| <b>Kategorie E-Rad</b>          | 4                           |
| <b>Kettenstrebe</b>             | 442 mm                      |
| <b>Laufgradgröße</b>            | 29 "                        |
| <b>Material 1</b>               | Carbon                      |
| <b>Modellreihe</b>              | Ryvon                       |
| <b>Motorleistung</b>            | 250 W                       |
| <b>Nebenfarbe</b>               | schwarz                     |
| <b>Oberrohr</b>                 | 572 mm                      |
| <b>Radstand</b>                 | 1223 mm                     |
| <b>Rahmenfederweg</b>           | 150 mm                      |
| <b>Rahmenform</b>               | Full Suspension             |
| <b>Rahmengröße</b>              | S                           |
| <b>Rahmenhöhe</b>               | 40 cm                       |
| <b>Reach</b>                    | 445 mm                      |
| <b>Schaltungsart</b>            | Kettenschaltung             |
| <b>Schaltungsname</b>           | 12-Gang SRAM "NX"           |
| <b>Sitzrohr</b>                 | 400 mm                      |
| <b>Sitzwinkel</b>               | 77.9 °                      |
| <b>Stack</b>                    | 615 mm                      |
| <b>Steuerrohr</b>               | 100 mm                      |
| <b>Steuerrohrwinkel</b>         | 64.0 °                      |
| <b>Unterstützung</b>            | bis 25 km/h                 |
| <b>Vorbaulänge</b>              | 40.0 mm                     |
| <b>Zulässiges Systemgewicht</b> | 140 kg                      |
| <b>Übersetzung</b>              | 1 x 12-fach                 |

#### Weitere Produktbilder



