



CONWAY MTB Full-Suspension "WME 5.9" Mod. 24

Full Suspension, 29", turquoise fade / red, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 40 cm / S

Preis: 2.058,95 €

Du suchst ein Trail-Bike mit sportlich-ausgewogenem Fahrgefühl, das dich über Stock und Stein, Feld und Wiese, durch Berg und Tal bringt? CONWAYS "WME 5.9" ist so eins und glänzt darüber hinaus mit feinen Details. Technisch neu ist in diesem Jahr die hydraulische Scheibenbremse "Slate Trail" von TRP, die das Bike bergab zuverlässig stoppt. Das sportlich-ausgewogene Fahrgefühl ergibt sich aus der modernen Rahmen-Geometrie mit kürzerem Reach, längerem Radstand und einem flacheren Lenkwinkel. Das ROCKSHOX-Fahrwerk mit "Lyrik Select" Gabel und "Deluxe Select+" Dämpfer mit 150 mm Federweg machen das Fully erst so richtig geländegängig. Währenddessen sorgt der SCHWALBE-Reifenmix aus "Magic Mary" vorne und "Big Betty" hinten in 62 mm Breite für den richtigen Grip. Geht es bergauf, hilft der bewährte 12-fach Antrieb SHIMANO "XT" mit breitbandiger Kassette mit 10-51 Zähnen. Die "Drop-A-Gogo" Vario-Sattelstütze zählt zu den feinen Details, durch die du stets in der effizientesten Position auf deinem Bike sitzt. Ebenso die außen verdeckten Lagerpunkte, die weniger anfällig sind für Staub und Matsch, und ganz nebenbei für eine cleane Optik sorgen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK23HA0602
EAN	4251971103542
UVP	3.499,95 €
Bidex-Code	101020
DST-Code	1E00
Fedas-Code	154040
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	15.3 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Ausstattung	Dämpfer , Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	turquoise fade / red
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	blau

Kategorie	Full Suspension
Kettenstrebe	440 mm
Laufradgröße	29 "
Material 1	Carbon
Modellreihe	WME
Nebenfarbe	rot
Oberrohr	569 mm
Radstand	1177 mm
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	40 cm
Reach	421 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Sitzrohr	400 mm
Sitzwinkel	75.0 °
Stack	608 mm
Steuerrohr	100 mm
Steuerrohrwinkel	65.0 °
Vorbaulänge	40.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	1x 12-fach