



CONWAY Rennrad "RR 12.0" Mod. 24

Diamant, 28", black metallic / gold metallic, 22-Gang SHIMANO "Ultegra", 44 cm / XS

Preis: 1.549,95 €

Hohe Geschwindigkeiten und stundenlanges Pedalieren sind voll dein Ding? Dazu soll das Rennrad noch schön leicht und eine hochwertige Ausstattung haben? CONWAYS "RR 12.0" ist so eines. Mit kompletter SHIMANO "Ultegra"-Ausstattung und Vollcarbon-Rahmen startet das Top-Modell der neuen Rennrad-Range von CONWAY in das neue Modelljahr. Der 2x11-fach Antrieb in der hochwertigen Variante hat mit seinen 22 Gängen und der Übersetzung immer den richtigen Gang, um auf glatten Strecken ordentlich Tempo zu machen wie in hügeligem Terrain steile Berge zu erklimmen. Reichlich Reserven zum punktgenauen Abbremsen liefert die hydraulische Scheibenbremse ebenfalls aus der "Ultegra"-Gruppe stammend. Die ultraleichten und gleichzeitig robusten "Ksyrium SL"-Laufräder von MAVIC bringen hohe Steifigkeit mit. Sie sind geeignet für Reifen mit einer Breite von bis zu 28 mm. Aufgezogen an diesem Modell sind die bewährten "Grand Prix 5000 S" von CONTINENTAL in 25 mm. Das "RR 12.0" ist dein Rad für viele Trainingskilometer und auch Wettkämpfe. Die moderne Geometrie gibt dir eine sportliche Sitzposition vor, die aber dank des Endurance-Charakters auch auf ausgiebigen Touren nicht zum Problem wird.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK22HA5610
EAN	4251507983679
UVP	2.499,95 €
Fedas-Code	158011
Bidex-Code	104010
DST-Code	1G00
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	7.8 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	black metallic / gold metallic
Geschlecht	Herren
Gänge	22-Gang
Hauptfarbe	schwarz

Kategorie	Straßenrennrad
Kettenstrebe	410 mm
Laufgradgröße	28 "
Material 1	Carbon
Modellreihe	RR
Nebenfarbe	gold
Oberrohr	518 mm
Radstand	973 mm
Rahmenform	Diamant
Rahmengröße	XS
Rahmenhöhe	44 cm
Reach	368 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	22-Gang SHIMANO "Ultegra"
Sitzrohr	442 mm
Sitzwinkel	73.5 °
Stack	506 mm
Steuerrohr	110 mm
Steuerrohrwinkel	70.5 °
Vorbaulänge	90.0 mm
Übersetzung	2x 11-fach

Weitere Produktbilder

