



CONWAY MTB Hardtail "MS 5.9" Mod. 24

Hardtail, 29", darkblue metallic / acid metallic, 27-Gang SHIMANO "Alivio", 51 cm / L

Preis: 500,00 €

Geländetauglich & griffig Das CONWAY "MS 5.9" bringt alles mit, was ein richtig geländetaugliches Bike ausmacht. Neu sind die 57 mm breiten "Ranger" WTB-Reifen, die sich mit ihrem Stollenprofil fest in losen Untergrund beißen und so stets für gute Traktion sorgen. Der hohe Pannenschutz ist ein Plus, das sie mitbringen. Der geländetaugliche Gedanke wird mit der RST "Blaze" RLO-Gabel fortgeführt, die mit ihrem 100 mm Federweg sämtliche Bodenunebenheiten glattbügelt. Da die Sitzposition angenehm aufrecht ist, kann man sich mit dem MTB gut und gern auf ausgiebige Touren wagen. Dazu bietet die 9-fach SHIMANO "Alivio" Kettenschaltung eine breite Palette an Gängen und Übersetzungen, mit denen es sich angenehm pedalieren lässt, auch an langen Anstiegen. Auf Abfahrten hingegen punktet das Bike mit seinen zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen, den "BR-MT200" von SHIMANO – auch bei Nässe. Das "MS 5.9" eignet sich ebenso gut für den Alltag, denn das Hardtail ist mit Gewindeösen ausgestattet, an denen du Schutzbleche montieren kannst. Und: Die guten Dämpfungseigenschaften von Gabel und Reifen gelten ja auch uneingeschränkt auf Kopfsteinpflaster.

Stammdaten

EAN	4251507977593
UVP	729,95 €
Bidex-Code	101010
DST-Code	1E00
SB-Artikel	Nein
Fedas-Code	154010
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	14.9 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Ausstattung	Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	darkblue metallic / acid metallic
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	27-Gang
Hauptfarbe	blau

Kategorie	Hardtail
Kettenstrebe	448 mm
Laufgradgröße	29 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	MS
Nebenfarbe	grün
Oberrohr	610 mm
Radstand	1104 mm
Rahmenform	Hardtail
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	51 cm
Reach	409 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	27-Gang SHIMANO "Alivio"
Sitzrohr	508 mm
Sitzwinkel	72.4 °
Stack	634 mm
Steuerrohr	120 mm
Steuerrohrwinkel	70.0 °
Vorbaulänge	90.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	3x 9-fach
Überstandshöhe	829 mm

Weitere Produktbilder

