



CONWAY MTB Hardtail "MS 3.7" Mod. 24

Hardtail, 27,5", acid metallic / darkblue metallic, 21-Gang SHIMANO "TX800", 41 cm / S

Preis: 411,00 €

Der schicke und solide Einstieg ins sportliche Mountainbiken: Das "MS 3.7" bietet einen leichten, aber dennoch robusten Alurahmen mit gleichzeitig sportlicher Geometrie und komfortabler Sitzposition fürs Gelände. Neu im Vergleich zum Vorjahresmodell sind die hydraulischen Scheibenbremsen, die auch bei Nässe verlässlich bremsen, sowie die "Ranger" Reifen von WTB, die mit sehr gutem Pannenschutz glänzen. Die solide Grundausstattung, die ein Mountainbike eben ausmacht, wird um die Federgabel von SUNTOUR erweitert. Sie gleicht Bodenunebenheiten von Feld- und Waldwegen mit dem im Cross Country und Marathon üblichen 100 mm Federweg aus. Für das Auf- und Ab auf der Tour ist die SHIMANO Gangschaltung mit ihren 21 Gängen zuständig. Wenn gerade mal kein Waldweg für die Feierabendrunde zur Verfügung steht, dann lässt sich das "MS 3.7" auch sportlich agil durch die Stadt steuern. Für den Alltag lassen sich zum Beispiel auch Schutzbleche nachrüsten, der Rahmen verfügt über die nötigen Gewindeösen. Und natürlich punkten die guten Dämpfungseigenschaften auch auf Kopfsteinpflaster und Schlagloch-Pisten.

Stammdaten

EAN	4251507976961
UVP	599,95 €
Bidex-Code	101010
DST-Code	1E00
SB-Artikel	Nein
Fedas-Code	154010
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	13.8 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Ausstattung	Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	acid metallic / darkblue metallic
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	21-Gang
Hauptfarbe	grün

Kategorie	Hardtail
Kettenstrebe	435 mm
Laufradgröße	27,5 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	MS
Nebenfarbe	blau
Oberrohr	570 mm
Radstand	1068 mm
Rahmenform	Hardtail
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	41 cm
Reach	392 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	21-Gang SHIMANO "TX800"
Sitzrohr	406 mm
Sitzwinkel	73.5 °
Stack	600 mm
Steuerrohr	120 mm
Steuerrohrwinkel	70.5 °
Vorbaulänge	70.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	3x 7-fach
Überstandshöhe	753 mm