



CONWAY MTB Hardtail "ML 5.7" Mod. 24

Lady, 27,5", black metallic / turquoise metallic, 27-Gang SHIMANO "Alivio", 46 cm / M

Preis: 500,00 €

Du willst sportliche Touren durch Wälder und Wiesen unternehmen? Das CONWAY "ML 5.7" hat alles, was du dafür brauchst und punktet obendrauf mit seiner Konzeption speziell für Frauen. Das zeigt sich mitunter im gestauchten und etwas kürzer ausgelegten Oberrohrs des robusten Alu-Rahmens. Zudem verspricht der Sattel ein hohes Maß an Komfort, denn dank seines Mittelkanals nimmt er den Druck aus den empfindlichen Körperregionen. Für sportliche Touren aber weitaus wichtiger ist die RST "Blaze RLO" Federgabel mit 100 mm Federweg. Im Zusammenspiel mit den 57 mm breiten und profilierten Reifen dämpfen und federn sie die allermeisten Unebenheiten weg. In Größe 27,5" lassen sich die Laufräder schnell beschleunigen und obendrein wie das gesamte "ML 5.7" agil und wendig steuern. Der 9-fach SHIMANO "Alivio"-Antrieb bietet mit insgesamt 27 Gängen und seiner breit gefächerten Übersetzung alles für Sprints und anspruchsvollen Anstiegen. Wenn es auf der anderen Seite des Berges mit ordentlich Geschwindigkeit runtergeht, halten die hydraulischen Scheibenbremsen von TEKRO das "ML 5.7" zuverlässig im Zaum.

Stammdaten

EAN	4251507978002
UVP	729,95 €
Bidex-Code	101010
DST-Code	1E00
SB-Artikel	Nein
Fedas-Code	154010
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	14.5 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Ausstattung	Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	black metallic / turquoise metallic
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	27-Gang
Hauptfarbe	schwarz

Kategorie	Hardtail
Kettenstrebe	435 mm
Laufradgröße	27,5 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	ML
Nebenfarbe	blau
Oberrohr	590 mm
Radstand	1077 mm
Rahmenform	Lady
Rahmengröße	M
Rahmenhöhe	46 cm
Reach	408 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	27-Gang SHIMANO "Alivio"
Sitzrohr	457 mm
Sitzwinkel	73.0 °
Stack	612 mm
Steuerrohr	130 mm
Steuerrohrwinkel	71.0 °
Vorbaulänge	70.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	3x 9-fach
Überstandshöhe	727 mm