CONWAY Gravelbike "GRV 8.0" Mod. 24

Diamant, 28", moss metallic matt / platin matt, 22-Gang SHIMANO "RX810" Mix, 51 cm / M

Preis: 1.337,00 €

Zu jeder Jahreszeit und auf fast allen Strecken - mit dem CONWAY "GRV 8.0" bist du allzeit gut unterwegs. Der leichte und robuste Alu-Rahmen mit Carbon-Gabel gibt die moderat-sportliche Sitzposition vor, genauso wie die spurtreue Fahr- und sichere Lenkweise, die du sowohl auf dem täglichen Arbeitsweg als auch auf verschneiten Schotterpisten und matschigen Waldwegen gut gebrauchen kannst.Fürs Bikepacking hat der neue Rahmen alle Gewindeösen und Haltepunkte für Gepäck und Ausrüstung. Auch ein Gepäckträger lässt sich nachrüsten, wenn es auf die größere Tour gehen soll. Mit den CONTINENTAL "Terra Trail" Reifen ist das übrigens überhaupt kein Problem, denn sie glänzen mit leichtem Lauf auf Asphalt wie Waldböden, geben guten Grip und willkommenen Dämpfungskomfort.Und nicht zu vergessen: die Cyclocross-Gene, die der Rahmen zweifelsohne hat und die die weiteren Komponenten ebenso souverän erfüllen. SHIMANO hat seine "GRX"-Gruppe mit den sportlichen Antriebskomponenten wie mit den bissigen hydraulischen Scheibenbremsen angereichert. Am "GRV 8.0" gibt es diese in der hochwertig-sportlichen Variante mit 2 x 11 Gängen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK23HA2390
EAN	4251507983471
UVP	1.899,95 €
Fedas-Code	158012
Bidex-Code	104020
DST-Code	1G00
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	10.5 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	moss metallic matt / platin matt
Geschlecht	Herren
Gänge	22-Gang
Hauptfarbe	grün
Kategorie	Gravel Bike

Kettenstrebe	435 mm
Laufradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	GRV
Nebenfarbe	silber
Oberrohr	555 mm
Radstand	1056 mm
Rahmenform	Diamant
Rahmengröße	M
Rahmenhöhe	51 cm
Reach	393 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	22-Gang SHIMANO "RX810" Mix
Sitzrohr	510 mm
Sitzwinkel	74.0 °
Stack	563 mm
Steuerrohr	145 mm
Steuerrohrwinkel	70.0 °
Vorbaulänge	80.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	2x 11-fach

Weitere Produktbilder