

BRENNABOR Trekkingrad "T-60" Mod. 24

Wave, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 3x8-Gang SHIMANO "Acera", 55 cm / L

UVP: 1.099,00 €

Das Brennabor T-60 Trekkingrad ist der ideale Begleiter für Alltag, Touren und Pendelstrecken. Der leichte Aluminiumrahmen in Kombination mit der Federgabel (75 mm Federweg) sorgt für hohen Fahrkomfort auf Asphalt und Schotter.Ausgestattet mit der SHIMANO Acera 3x8-Gang Kettenschaltung bietet das Trekkingrad eine zuverlässige und präzise Gangwahl. Hydraulische Scheibenbremsen garantieren sichere Bremsleistung bei jedem Wetter. Dank Nabendynamo, Systemgepäckträger, Kettenschutz und Schutzblechen ist das Rad voll alltagstauglich.Mit 28-Zoll Laufrädern und einem zulässigen Systemgewicht von 130 kg eignet sich das Brennabor T-60 perfekt für Stadt und längere Touren.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	12316515-2603
EAN	4251507999809
UVP	1.099,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1B00
Marke/Lieferant:	BRENNABOR
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	18.3 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Artikelart	Trekkingrad
Ausstattung	Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	telegrey matt / strong cool grey matt
Gabelfederweg	75 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	24-Gang
Hauptfarbe	grau

Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	T-60
Nebenfarbe	grau
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	55 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	3x8-Gang SHIMANO "Acera"
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	3x 8-fach

Spezifikationen

Bremse H.R.	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200"
Bremse V.R.	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200", Post Mount, 2-fach
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000"
Felgen	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 32 Loch, geöst
Gabel	SR SUNTOUR "SF21-NCX32-E Air LO-DS", 75 mm Federweg, Schnellspanner
Gepäckträger H.R.	Aluminium
Griffe	CONTEC "Tour Wing Eco"
Innenlager	BSA, 70 mm Gehäusebreite
Kette / Riemen	KMC "Z8", 8-fach
Kettenradgarnitur	SHIMANO "FC-TY501-2", 170 mm, 30/46 Zähne
Kettenschutz	SKS "Chainblade", Ø 19,9 cm
Lenker	680 mm, Ø 31,8 mm
Nabe H.R.	Center Lock, Schnellspanner
Nabe V.R.	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Pedale	UNION "SP-822"
Rahmen	Aluminium, Wave, 55 cm
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Rücklicht	CONTEC "TL-135"
Sattel	Selle Royal "Essenza Plus", Moderate
Sattelstütze	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm lang
Schaltauge	BRENNABOR für T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, ab Mod. 2022
Schalthebel	SHIMANO "ST-EF51"
Schaltwerk	SHIMANO "Acera RD-T3000"
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux
Schutzbleche	SKS "A 56"

Speichen	Niro, black
Steuersatz	ZS44/28,6 / ZS56/40
Ständer	URSUS "R81 - Wave Rear"
Umwerfer	SHIMANO "Tourney FD-TY606-L", Swing
Vorbau	ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 75 mm lang, verstellbar
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 Zähne