

VICTORIA Elektro-Trekkingrad "Manoc 5" (#1)

Wave, 28", illusion green, ENVIOLO "HD" stufenlos, 54 cm / L

UVP: 5.199,00 €

Die goldene Mitte der MANOC Premium-Trekking-Serie mit Nabenschaltung macht das MANOC 5. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg ist das MANOC 5 idealer Alltags- und Tourenbegleiter und kann dank des MIK Gepäckträgersystems Packtaschen und Co. fest an sich binden, ohne dass diese bei der Fahrt verrutschen.Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich, was ein Abfangen wie bei der Entnahme nach unten überflüssig macht. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden am MANOC, da es schlicht komfortabler ist.Das smarte Bosch System liefert mit dem "Performance CX" Antrieb und dem kapazitätsstärksten "PowerTube 750" Akku das Maximum des derzeit Möglichen. Weiterführende Informationen, die das "Kiox 300" Farbdisplay nicht liefert, können über die eFlow Bike App an das eigene Smartphone übermittelt werden. Diese Infos können weitere Apps beispielsweise ideal zum Navigieren nutzen.Dank der stufenlos schaltbaren Enviolo Nabenschaltung und dem Riemen sind die Wartungsarbeiten hier auf das absolute Minimum reduziert. Die luftgefederte Gabel bietet mit ihren 80 mm Federweg ebenfalls viel Komfort und dämpft weg, was die breiten und dennoch rollwiderstandsarmen Reifen an Fahrbahnunebenheiten weitergeben.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK25HV0250
EAN	4251971150850
UVP	5.199,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	29.2 kg

Technische Daten

Akkukapazität	750.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor

Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Rahmenschloss , Schutzbleche
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Drehmoment	85 Nm
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	illusion green
Gabelfederweg	80 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	Stufenlos
Hauptfarbe	grün
Kategorie	Trekkingrad
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Manoc
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	54 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	ENVIOLO "HD" stufenlos
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	170 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh
Bremse	TEKTRO "HD-T390"
Bremshebel	TEKTRO "HD-T390"
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "TR180-45", 160mm, 6-Loch
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "TR180-45", 180mm, Center-Lock
Display	BOSCH "Kiox 300"
Felgen	MACH "650 Disc"
Gabel	RST 2022 "VIVair E-15 TNL", 700Cx300 mm, tapered, ohne Gewinde, 80 mm Federweg, PM-Disc, QPQ, Schutzblechaufnahme, schwarz matt
Gepäckträger H.R.	MASSLOAD ALU-GEPÄCKTRÄGER MIK-System
Griffe	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	GATES "CDX", Belt, 120 Z., 1342 mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	GATES "CDX", 46 Z.
Kettenschutz	CURANA "Chainguard Belt"
Kurbelarme	FSA "CK-745", Gen.4
Ladegerät	BOSCH 4 Ah

Lenker	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Motor	BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	ENVIOLO "HD", stufenlos, 12x148
Nabe V.R.	FORMULA "DC71", 15x100 mm
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rahmen	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
Rahmenschloss	CONTEC "Powerloc L AZ"
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Plus" 50-622
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Plus" 50-622
Rücklicht	CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht
Sattel	SELLE ROYAL "Orbis" Relax
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6
Schaltauge	Slider Dropout
Schalthebel	ENVIOLO "Twist Pur"
Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 60mm, schwarz matt, Spoiler
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro, 2 mm, schwarz
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Vorbau	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Zahnkranz / Riemenscheibe	GATES "CDX", 22 Z.