

CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 4.0" (#1)

Full Suspension, 29", alu raw matt / black, 12-Gang SHIMANO "Deore", 39 cm / S

UVP: 4.499,95 €

Das "Xyron ST 4.0" präsentiert sich als leistungsstarkes Full Suspension E-MTB, das mit einem Bosch Mittelmotor ausgestattet ist und eine Akkukapazität von satten 800 Wh bietet. Mit einer Laufradgröße von 29" und einem Kettenantrieb ist das Bike der ideale Spielgefährte in anspruchsvollem Gelände.Die 12-Gang "Deore" Kettenschaltung von Shimano ermöglicht präzise und komfortable Gangwechsel, während das hydraulische Scheibenbremssystem für zuverlässige Bremskraft sorgt. Der Gabelfederweg von 150 mm sowie der Rahmenfederweg von ebenfalls 150 mm garantieren ein angenehmes Fahrverhalten und optimale Dämpfung - egal, wo du unterwegs bist.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01025675
EAN	4251971155213
UVP	4.499,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	26.6 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-MTB Full-Suspension
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja

Farbbezeichnung	alu raw matt / black
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	silber
Kategorie	Full Suspension
Kategorie E-Rad	3
Laufradgröße	29 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	39 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "Deore"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 12-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh
Akkuschloss	ABUS "XPlus"
Bremse H.R.	TEKTRO "HD-M535"
Bremse V.R.	TEKTRO "HD-M535", Post Mount
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke
Display	BOSCH "Purion 200"
Dämpfer	FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm
Felgen	RODI "Ready 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready
Gabel	ROCKSHOX "Psylo Silver RC", 150 mm Federweg, SoloAir, Motion Control, Maxle Lite Steckachse
Griffe	SQlab "70X"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Kettenblatt / Riemenscheibe	e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 Zähne
Kurbelarme	MIRANDA "Mythos" 165 mm
Ladegerät	BOSCH 4 A
Lenker	LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm
Motor	BOSCH "Performance Line CX", BDU384, max. 120 Nm
Nabe H.R.	SHIMANO "FH-TC500-HS-B", 12 x 148 mm Boost, Center Lock, Steckachse

Nabe V.R.	SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Steckachse
Rahmen	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Fullsuspension, 39 cm
Reifen H.R.	SCHWALBE "Big Betty", 62-622
Reifen V.R.	SCHWALBE "Magic Mary", 62-622
Sattel	FIZIK "Terra Aidon X5"
Sattelstütze	LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, 395 mm lang, 125 mm Verstellbereich, 0 mm Offset
Schaltauge	SRAM "UDH", für Steckachse, 1 mm Gewindesteigung
Schalthebel	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Schaltwerk	SHIMANO "Deore RD-M6100", langer Käfig
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	MACH 1 "PRO"
Steuersatz	ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, 150° Blocklock
Vorbau	LEVELNINE "Team A-Head", 40 mm lang
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 Zähne

Weitere Produktbilder





