

CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 5.0" (#1)

Full Suspension, 29", bronze matt / black matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 39 cm / S

UVP: 4.999,95 €

Das "Xyron ST 5.0" ist dein neuer Partner für die Trails - ein echtes Full Suspension E-Bike, das dir mit seinem Bosch Mittelmotor und einer satten 800 Wh Akkukapazität den ultimativen Kick gibt. Mit der Unterstützung bis 25 km/h und den 29” Laufrädern bist du immer schnell unterwegs, ob auf steilen Anstiegen oder rasanten Abfahrten.Mit der Shimano "XT" 12-fach Kettenschaltung hast du immer den richtigen Gang zur Hand, egal ob du einen steilen Hang hochdüsen oder in der Abfahrt die Geschwindigkeit halten willst. Die präzisen Schaltvorgänge lassen dich blitzschnell zwischen den Gängen wechseln, sodass du nie ins Hintertreffen gerätst. Das hydraulische Scheibenbremssystem sorgt dafür, dass du immer die Kontrolle behältst. Mit 150 mm Gabelfederweg und 150 mm Rahmenfederweg schluckt das "Xyron ST 5.0" jeden Schlag und gibt dir ein super Fahrgefühl.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01025758
EAN	4251971155251
UVP	4.999,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	25.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-MTB Full-Suspension
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse

E-Rad	ja
Farbbezeichnung	bronze matt / black matt
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	gold
Kategorie	Full Suspension
Kategorie E-Rad	3
Laufradgröße	29 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	39 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 12-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh
Akkuschloss	ABUS "XPlus"
Bremse H.R.	TRP "SLATE EVO HD-M807"
Bremse V.R.	TRP "SLATE EVO HD-M807", Post Mount
Bremsscheibe H.R.	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke
Bremsscheibe V.R.	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke
Display	BOSCH "Kiox 300"
Dämpfer	FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm
Felgen	NEWMEN "Performance 30 Base", 28 Loch, geöst, Tubeless Ready
Gabel	FOX "36 Float Rhythm E", 150 mm Federweg, Float Evol, Grip, Steckachse
Griffe	SQlab "70X"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Kettenblatt / Riemenscheibe	e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 Zähne
Kurbelarme	MIRANDA "Mythos" 165 mm
Ladegerät	BOSCH 4 A
Lenker	LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm
Motor	BOSCH "Performance Line CX", BDU384, max. 120 Nm

Nabe H.R.	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm Boost, Steckachse, 6-Loch
Nabe V.R.	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm Boost, Steckachse, 6-Loch
Rahmen	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Fullsuspension, 39 cm
Reifen H.R.	SCHWALBE "Big Betty", 62-622
Reifen V.R.	SCHWALBE "Magic Mary", 62-622
Remote	BOSCH "BRC3300", Mini Remote
Sattel	FIZIK "Terra Aidon X5"
Sattelstütze	LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, 395 mm lang, 125 mm Verstellbereich, 0 mm Offset
Schaltauge	SRAM "UDH", für Steckachse, 1 mm Gewindesteigung
Schalthebel	SHIMANO "Deore XT SL-M8100"
Schaltwerk	SHIMANO "Deore XT RD-M8100"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	SAPIM "black"
Steuersatz	ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, 150° Blocklock
System Interface	BOSCH "BRC3100"
Vorbau	LEVELNINE "Team A-Head", 40 mm lang
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 Zähne

Weitere Produktbilder





