

QiO Elektro-Kompaktrad "EINS AP-8R" (#1)

Unisex, 20", imola red matt, 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 48 cm

UVP: 3.499,00 €

Das QiO "EINS AP-8R" ist das Schwestermodell des "EINS AP-8" und bietet noch höhere Wartungsarmut. Neben der nahezu wartungsfreien Nabenschaltung ist es mit einem Gates CDC Riemen ausgestattet. Das "EINS AP-8R" ist ideal zum Einfachdraufsetzen und Losfahren, egal ob für den Arbeitsweg oder spontane Touren.Neu ist das "Purion 200" Display, das alle wichtigen Informationen auf einen Blick zeigt. Der Bosch "Active Line Plus" Motor unterstützt harmonisch bis 25 km/h und wird von einem 400 Wh "PowerPack" angetrieben. Der Akku lässt sich leicht entnehmen und aufladen. Die 8-Gang Shimano "Nexus" Nabenschaltung ist besonders wartungsarm. Dank hellem LED-Scheinwerfer und im Gepäckträger integriertem Rücklicht mit Stopplichtfunktion bist du abends sicher unterwegs. Der Vorbau lässt sich um 90° drehen und die Pedale umklappen, um Platz zu sparen. Das maximale Fahrergewicht beträgt 120 kg.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01723238
EAN	4251971163652
UVP	3.499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	123040
Marke/Lieferant:	QiO
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	26.2 kg

Technische Daten

Akkukapazität	400.0 Wh
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	BOSCH Active Line Plus
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Kompaktrad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg
Bosch Smart System	ja

Bremssystem	hydraulische Felgenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	imola red matt
Geschlecht	Unisex
Gänge	8-Gang
Hauptfarbe	rot
Kategorie	Kompaktrad
Laufradgröße	20 "
Material	Aluminium
Modellreihe	EINS
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Unisex
Rahmenhöhe	48 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	180 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh
Akkuschloss	ABUS Akkuschloss
Bremse H.R.	TRP "C1.8 HD-EU817"
Bremse V.R.	TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount
Bremshebel	TRP HD-EU817
Bremsscheibe H.R.	TRP "TR-25", Ø 160 mm, Centerlock
Bremsscheibe V.R.	TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock
Display	BOSCH "Purion 200"
Felgen	DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready
Gabel	Aluminium, tapered 1 1/4" - 1,5"
Gepäckträger H.R.	QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side
Griffe	HERRMANS "Nucore Town", wave
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	GATES "CDC"
Kettenblatt / Riemenscheibe	Gates "CDC", 55 Zähne, Riemenlinie 45,5 mm
Kettenschutz	CURANA "C+", 55 Zähne
Kurbelarme	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Ladegerät	BOSCH 4 A
Lenker	satori "Wien", 640 mm, Ø 31,8 mm, Rise 20 mm
Motor	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8D", 8-Gang, Center Lock
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-QC400", Center Lock, Schnellspanner
Pedale	UNION "SP-153", faltbar

Rahmen	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, Aluminium, 49,5 cm
Reifen H.R.	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Rücklicht	Busch + Müller "Dart E Brex "
Sattel	Selle Royal "On", Moderate Wide
Sattelstütze	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 25 mm Offset
Schaltauge	Slider Dropout
Schalthebel	SHIMANO "Nexus SL-C6000-8", für CJ-8S40
Scheinwerfer	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Schutzbleche	curana "Apollo Orbit 70"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Steuersatz	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Ständer	URSUS "R78 - King Mini"
Vorbau	1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 70 mm lang, Winkel 6°
Zahnkranz / Riemenscheibe	Gates "CDC", 22 Zähne

Weitere Produktbilder

