

# QiO Elektro-Kompaktrad "EINS P-5" (#1)

**Unisex, 20", ice blue matt, 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 48 cm**

## UVP: 4.199,00 €

Beginne deinen Tag entspannt mit dem QiO "EINS P-5" E-Bike. Egal ob zum Bäcker, durch die Felder oder über den Campingplatz - das smarte Bosch-System (BES3) sorgt für eine voll vernetzte Fahrt.Das "EINS P-5" bietet den Bosch "Performance Line" Motor, einen 545 Wh Akku und das "Intuvia 100" Display. Die 5-Gang Shimano "Nexus" Nabenschaltung und der wartungsarme Gates CDC Riemen garantieren eine sanfte Kraftübertragung. Mit seinen 20" Laufrädern ist das E-Bike wendig und ideal für enge Stadtgassen, in denen die gefederte Parallelogramm-Sattelstütze viel Komfort bietet und diebstahlsicher ist.Das kompakte Design ermöglicht einfaches Mitnehmen, ob im Auto oder Campingbus. Faltbare Pedale und drehbarer Lenker sparen Platz. Ideal für Pendler, die einfach losfahren möchten.

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Lieferanten-Artikelnummer:** | 01723386 |
| **EAN** | 4251971163805 |
| **UVP** | 4.199,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marke/Lieferant:** | QiO |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |
| **Gewicht** | 26.5 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 545.0 Wh |
| **Antrieb** | Riemen |
| **Antriebssystem** | BOSCH Performance Line |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Ausstattung** | Elektronische Schiebehilfe , Federsattelstütze , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremssystem** | hydraulische Felgenbremse |
| **E-Rad** | ja |

| | |
|---|---|
| **Farbbezeichnung** | ice blue matt |
| **Geschlecht** | Unisex |
| **Gänge** | 5-Gang |
| **Hauptfarbe** | blau |
| **Kategorie** | Kompaktrad |
| **Laufradgröße** | 20 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | EINS |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Rahmenform** | Unisex |
| **Rahmenhöhe** | 48 cm |
| **Schaltungsart** | Nabenschaltung |
| **Schaltungsname** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 180 kg |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Akkuschloss** | ABUS Akkuschloss |
| **Bremse H.R.** | TRP "C1.8 HD-EU817" |
| **Bremse V.R.** | TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount |
| **Bremshebel** | TRP HD-EU817 |
| **Bremsscheibe H.R.** | TRP "TR-25", Ø 160 mm, Centerlock |
| **Bremsscheibe V.R.** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock |
| **Display** | BOSCH "Intuvia 100" |
| **Felgen** | DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready |
| **Gabel** | Aluminium, tapered 1 1/4" - 1,5" |
| **Gepäckträger H.R.** | QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side |
| **Griffe** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Innenlager** | BOSCH |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | Gates "CDC", 46 Zähne, Riemenlinie 45,5 mm |
| **Kettenschutz** | CURANA "C+", 46 Zähne |
| **Kurbelarme** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Ladegerät** | BOSCH 4 A |
| **Lenker** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep |
| **Motor** | BOSCH Motor "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Nabe H.R.** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Center Lock |
| **Nabe V.R.** | SHIMANO "Deore HB-M5100", Center Lock, Schnellspanner |
| **Pedale** | UNION "SP-153", faltbar |
| **Rahmen** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, Aluminium, 49,5 cm |
| **Reifen H.R.** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Reifen V.R.** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |

| | |
|---|---|
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", LED Remote |
| **Rücklicht** | Busch + Müller "Dart E Brex " |
| **Sattel** | Selle Royal "On", Moderate Wide |
| **Sattelstütze** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm Federweg, 12 mm Offset |
| **Schaltauge** | Slider Dropout |
| **Schalthebel** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5" |
| **Scheinwerfer** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux |
| **Schutzbleche** | curana "Apollo Orbit 70" |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz |
| **Steuersatz** | TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |
| **Ständer** | URSUS "R78 - King Mini" |
| **Vorbau** | by,schulz "Stem SDS", 70 mm lang, Winkel 7° |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | Gates "CDX", 28 Zähne |

## Weitere Produktbilder

