



CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 5.0" (#1)

Full Suspension, 29", graphit grey matt / black matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 39 cm / S

Preis: 3.616,00 €

Das "Xyron ST 5.0" ist dein neuer Partner für die Trails - ein echtes Full Suspension E-Bike, das dir mit seinem Bosch Mittelmotor und einer satten 800 Wh Akkukapazität den ultimativen Kick gibt. Mit der Unterstützung bis 25 km/h und den 29" Laufrädern bist du immer schnell unterwegs, ob auf steilen Anstiegen oder rasanten Abfahrten. Mit der Shimano "XT" 12-fach Kettenschaltung hast du immer den richtigen Gang zur Hand, egal ob du einen steilen Hang hochdüsen oder in der Abfahrt die Geschwindigkeit halten willst. Die präzisen Schaltvorgänge lassen dich blitzschnell zwischen den Gängen wechseln, sodass du nie ins Hintertreffen gerätst. Das hydraulische Scheibenbremssystem sorgt dafür, dass du immer die Kontrolle behältst. Mit 150 mm Gabelfederweg und 150 mm Rahmenfederweg schluckt das "Xyron ST 5.0" jeden Schlag und gibt dir ein super Fahrgefühl.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01025790
EAN	4251971167865
UVP	4.999,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	25.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja

Farbbezeichnung	graphit grey matt / black matt
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Full Suspension
Kategorie E-Rad	3
Kettenstrebe	452 mm
Laufgradgröße	29 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Nebenfärb	schwarz
Oberrohr	570 mm
Radstand	1229 mm
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	39 cm
Reach	445 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Sitzrohr	390 mm
Sitzwinkel	77.6 °
Stack	614 mm
Steuerrohr	105 mm
Steuerrohrwinkel	64.5 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	40.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 12-fach

Weitere Produktbilder



