



## CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 5.0" (#1)

Full Suspension, 29", graphit grey matt / black matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 42 cm / M

**Preis: 3.616,00 €**

Das "Xyron ST 5.0" ist dein neuer Partner für die Trails - ein echtes Full Suspension E-Bike, das dir mit seinem Bosch Mittelmotor und einer satten 800 Wh Akkukapazität den ultimativen Kick gibt. Mit der Unterstützung bis 25 km/h und den 29" Laufrädern bist du immer schnell unterwegs, ob auf steilen Anstiegen oder rasanten Abfahrten. Mit der Shimano "XT" 12-fach Kettenschaltung hast du immer den richtigen Gang zur Hand, egal ob du einen steilen Hang hochdüsen oder in der Abfahrt die Geschwindigkeit halten willst. Die präzisen Schaltvorgänge lassen dich blitzschnell zwischen den Gängen wechseln, sodass du nie ins Hintertreffen gerätst. Das hydraulische Scheibenbremssystem sorgt dafür, dass du immer die Kontrolle behältst. Mit 150 mm Gabelfederweg und 150 mm Rahmenfederweg schluckt das "Xyron ST 5.0" jeden Schlag und gibt dir ein super Fahrgefühl.

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | 01025808      |
| EAN                        | 4251971167872 |
| UVP                        | 4.999,95 €    |
| Fedas-Code                 | 154050        |
| WEEE-Registrierungsnummer  | DE92509320    |
| DST-Code                   | 1E01          |
| SB-Artikel                 | Nein          |
| Bidex-Code                 | 121020        |
| Marke/Lieferant:           | CONWAY        |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 25.9 kg       |

### Technische Daten

|                  |   |
|------------------|---|
| Akkukapazität    | 800.0 Wh  |
| Antrieb          | Kette   |
| Antriebssystem   | BOSCH Performance Line CX                         |
| Antriebsvariante | Mittelmotor                                       |
| Ausstattung      | Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel |
| Bremssystem      | hydraulische Scheibenbremse                       |
| E-Rad            | ja  |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Farbbezeichnung</b>          | graphit grey matt / black matt |
| <b>Gabelfederweg</b>            | 150 mm                         |
| <b>Geschlecht</b>               | Herren                         |
| <b>Gänge</b>                    | 12-Gang                        |
| <b>Hauptfarbe</b>               | grau                           |
| <b>Kategorie</b>                | Full Suspension                |
| <b>Kategorie E-Rad</b>          | 3                              |
| <b>Kettenstrebe</b>             | 452 mm                         |
| <b>Laufgradgröße</b>            | 29 "                           |
| <b>Material 1</b>               | Aluminium                      |
| <b>Modellreihe</b>              | Xyron                          |
| <b>Motorleistung</b>            | 250 W                          |
| <b>Nebenfarbe</b>               | schwarz                        |
| <b>Oberrohr</b>                 | 592 mm                         |
| <b>Radstand</b>                 | 1249 mm                        |
| <b>Rahmenfederweg</b>           | 150 mm                         |
| <b>Rahmenform</b>               | Full Suspension                |
| <b>Rahmengröße</b>              | M                              |
| <b>Rahmenhöhe</b>               | 42 cm                          |
| <b>Reach</b>                    | 465 mm                         |
| <b>Schaltungsart</b>            | Kettenschaltung                |
| <b>Schaltungsname</b>           | 12-Gang SHIMANO "XT" Mix       |
| <b>Sitzrohr</b>                 | 420 mm                         |
| <b>Sitzwinkel</b>               | 77.6 °                         |
| <b>Stack</b>                    | 623 mm                         |
| <b>Steuerrohr</b>               | 115 mm                         |
| <b>Steuerrohrwinkel</b>         | 64.5 °                         |
| <b>Unterstützung</b>            | bis 25 km/h                    |
| <b>Vorbaulänge</b>              | 40.0 mm                        |
| <b>Zulässiges Systemgewicht</b> | 140 kg                         |
| <b>Übersetzung</b>              | 1x 12-fach                     |

### Weitere Produktbilder



