



## CONWAY Elektro-SUV "Xyron S 2.9 SE" (#1)

Full Suspension, 29", shadowgrey metallic / desert matt, 12-Gang SRAM "SX", 43 cm / M

**Preis: 2.624,95 €**

Das "Xyron S 2.9 SE" präsentiert sich als vielseitiges Full Suspension E-Bike, das sowohl auf Singletrails als auch auf angenehmen Touren im Mittelgebirge überzeugen kann. Mit einer Laufradgröße von 29" und dem laufruhigen Aluminium-Rahmen bietet es eine ausgezeichnete Kombination aus Stabilität und Wendigkeit. Angetrieben vom Bosch Mittelmotor, ermöglicht das E-Bike eine Unterstützung bis zu 25 km/h. Der leistungsstarke Akku mit 750 Wh sorgt für langanhaltende Fahrfreude, ideal für ausgedehnte Touren. Die "SX" 12-Gang Kettenschaltung von SRAM ermöglicht präzise Gangwechsel und eine breite Übersetzung, die sich an unterschiedliche Fahrbedingungen anpassen lässt. Die hydraulischen Scheibenbremsen gewährleisten auch in anspruchsvollen Situationen zuverlässige Bremskraft. Mit einem Gabelfederweg von 150 mm und einem identischen Rahmenfederweg von 150 mm bietet das "Xyron S 2.9 SE" ein hohes Maß an Komfort und Kontrolle, auch in unebenem Gelände. Zusätzlich ist schon ab Werk ein Lichtkabel für die Frontbeleuchtung integriert, um ein Nachrüsten so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten.

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | BK23HA5270    |
| EAN                        | 4251971168237 |
| UVP                        | 4.899,95 €    |
| Fedas-Code                 | 154050        |
| WEEE-Registrierungsnummer  | DE92509320    |
| DST-Code                   | 1E01          |
| SB-Artikel                 | Nein          |
| Bidex-Code                 | 121020        |
| Marke/Lieferant:           | CONWAY        |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 27.8 kg       |

### Technische Daten

|                  |  |
|------------------|--|
| Akkukapazität    | 750.0 Wh   |
| Antrieb          | Kette  |
| Antriebssystem   | BOSCH Performance Line CX  |
| Antriebsvariante | Mittelmotor  |
| Ausstattung      | Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche |
| Bremssystem      | hydraulische Scheibenbremse                                      |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>E-Rad</b>                    | ja                                |
| <b>Farbbezeichnung</b>          | shadowgrey metallic / desert matt |
| <b>Gabelfederweg</b>            | 150 mm                            |
| <b>Geschlecht</b>               | Herren                            |
| <b>Gänge</b>                    | 12-Gang                           |
| <b>Hauptfarbe</b>               | grau                              |
| <b>Kategorie</b>                | Full Suspension                   |
| <b>Kategorie E-Rad</b>          | 3                                 |
| <b>Kettenstrebe</b>             | 465 mm                            |
| <b>Laufgradgröße</b>            | 29 "                              |
| <b>Material 1</b>               | Aluminium                         |
| <b>Modellreihe</b>              | Xyron                             |
| <b>Motorleistung</b>            | 250 W                             |
| <b>Nebenfarbe</b>               | beige                             |
| <b>Oberrohr</b>                 | 605 mm                            |
| <b>Radstand</b>                 | 1233 mm                           |
| <b>Rahmenfederweg</b>           | 150 mm                            |
| <b>Rahmenform</b>               | Full Suspension                   |
| <b>Rahmengröße</b>              | M                                 |
| <b>Rahmenhöhe</b>               | 43 cm                             |
| <b>Reach</b>                    | 442 mm                            |
| <b>Schaltungsart</b>            | Kettenschaltung                   |
| <b>Schaltungsname</b>           | 12-Gang SRAM "SX"                 |
| <b>Sitzrohr</b>                 | 430 mm                            |
| <b>Sitzwinkel</b>               | 75.5 °                            |
| <b>Stack</b>                    | 633 mm                            |
| <b>Steuerrohr</b>               | 120 mm                            |
| <b>Steuerrohrwinkel</b>         | 65.0 °                            |
| <b>Unterstützung</b>            | bis 25 km/h                       |
| <b>Zulässiges Systemgewicht</b> | 140 kg                            |
| <b>Übersetzung</b>              | 1x 12-fach                        |

#### Weitere Produktbilder



