



## VICTORIA Elektro-Trekkingrad "Manoc 6" (#1)

Diamant, 28", stardust silver matt, 1x11-Gang SHIMANO "Deore XT"/"Deore SLX", 54 cm / M

**Preis: 3.400,00 €**

Das Kettenschaltungs-Topmodell der MANOC Premium-Trekking-Serie ist ein idealer Partner, wenn es auf Langstreckentour gehen soll. Das smarte Bosch System liefert mit dem "Performance CX" Antrieb und dem kapazitätsstärksten "PowerTube 750" Akku das Maximum des derzeit Möglichen. Weiterführende Informationen, die das "Kiox 300" Farbdisplay nicht liefert, können über die eFlow Bike App an das eigene Smartphone übermittelt werden. Weitere Apps, wie Komoot oder Strava, ziehen die Infos dann zur Navigation und Tourenplanung heran. Die luftgefederte Gabel bietet mit ihren 80 mm Federweg viel Komfort und dämpft weg, was die breiten und rollwiderstandsarmen Reifen an Fahrbahnunebenheiten weitergeben. Die elf Gänge stammen aus einem Shimano "Deore XT" Schaltwerk. Dieses sowie Kette und Kassette entstammen der Linkslide Serie und sind rund drei Mal so verschleißfest und komfortabel wie eine vergleichbare Hyperglide Standard-Version. Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich, was ein Abfangen wie bei der Entnahme nach unten überflüssig macht. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden am MANOC, da es schlicht komfortabler ist. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg ist das MANOC 6 idealer Tourenbegleiter und kann dank des MIK Gepäckträgersystems Packtaschen und Co. fest an sich binden, ohne dass diese bei der Fahrt verrutschen.

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | BK25HV0510    |
| EAN                        | 4251971170865 |
| UVP                        | 4.699,00 €    |
| WEEE-Registrierungsnummer  | DE92509320    |
| DST-Code                   | 1B01          |
| SB-Artikel                 | Nein          |
| Bidex-Code                 | 122010        |
| Fedas-Code                 | 155021        |
| Marke/Lieferant:           | VICTORIA      |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 28.8 kg       |

### Technische Daten

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Akkukapazität    | 750.0 Wh                  |
| Anhängerfreigabe | nein                      |
| Antrieb          | Kette                     |
| Antriebssystem   | BOSCH Performance Line CX |
| Antriebsvariante | Mittelmotor               |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Ausstattung</b>              | Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Rahmenschluss , Schutzbleche |
| <b>Bosch Smart System</b>       | ja  |
| <b>Bremssystem</b>              | hydraulische Scheibenbremse   |
| <b>E-Rad</b>                    | ja  |
| <b>Farbbezeichnung</b>          | stardust silver matt  |
| <b>Gabelfederweg</b>            | 80 mm   |
| <b>Geschlecht</b>               | Herren  |
| <b>Gänge</b>                    | 11-Gang   |
| <b>Hauptfarbe</b>               | silber  |
| <b>Kategorie</b>                | Trekkingrad   |
| <b>Kettenstrebe</b>             | 483 mm  |
| <b>Kindersitzfreigabe</b>       | nein  |
| <b>Laufgradgröße</b>            | 28 "  |
| <b>Material 1</b>               | Aluminium   |
| <b>Modellreihe</b>              | Manoc   |
| <b>Motorleistung</b>            | 250 W   |
| <b>Nebenfärb</b>                | grau  |
| <b>Oberrohr</b>                 | 646 mm  |
| <b>Radstand</b>                 | 1280 mm   |
| <b>Rahmenform</b>               | Diamant   |
| <b>Rahmengröße</b>              | M   |
| <b>Rahmenhöhe</b>               | 54 cm   |
| <b>Reach</b>                    | 438 mm  |
| <b>Schaltungsart</b>            | Kettenschaltung   |
| <b>Schaltungsname</b>           | 1x11-Gang SHIMANO "Deore XT"/"Deore SLX"  |
| <b>Sitzrohr</b>                 | 540 mm  |
| <b>Sitzwinkel</b>               | 72.0 °  |
| <b>Stack</b>                    | 668 mm  |
| <b>Steuerröhr</b>               | 180 mm  |
| <b>Steuerröhrwinkel</b>         | 69.0 °  |
| <b>Unterstützung</b>            | bis 25 km/h   |
| <b>Zulässiges Systemgewicht</b> | 170 kg  |
| <b>Übersetzung</b>              | 1 x 11-fach   |

#### Weitere Produktbilder

