



VICTORIA Elektro-Trekkingrad "Manoc 6" (#1)

Wave, 28", stardust silver matt, 1x11-Gang SHIMANO "Deore XT"/"Deore SLX", 58 cm / XL

Preis: 3.400,00 €

Das Kettenschaltungs-Topmodell der MANOC Premium-Trekking-Serie ist ein idealer Partner, wenn es auf Langstreckentour gehen soll. Das smarte Bosch System liefert mit dem "Performance CX" Antrieb und dem kapazitätsstärksten "PowerTube 750" Akku das Maximum des derzeit Möglichen. Weiterführende Informationen, die das "Kiox 300" Farbdisplay nicht liefert, können über die eFlow Bike App an das eigene Smartphone übermittelt werden. Weitere Apps, wie Komoot oder Strava, ziehen die Infos dann zur Navigation und Tourenplanung heran. Die luftgefederte Gabel bietet mit ihren 80 mm Federweg viel Komfort und dämpft weg, was die breiten und rollwiderstandsarmen Reifen an Fahrbahnunebenheiten weitergeben. Die elf Gänge stammen aus einem Shimano "Deore XT" Schaltwerk. Dieses sowie Kette und Kassette entstammen der Linkslide Serie und sind rund drei Mal so verschleißfest und komfortabel wie eine vergleichbare Hyperglide Standard-Version. Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich, was ein Abfangen wie bei der Entnahme nach unten überflüssig macht. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden am MANOC, da es schlicht komfortabler ist. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg ist das MANOC 6 idealer Tourenbegleiter und kann dank des MIK Gepäckträgersystems Packtaschen und Co. fest an sich binden, ohne dass diese bei der Fahrt verrutschen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK25HV0560
EAN	4251971170919
UVP	4.699,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.8 kg

Technische Daten

Akkukapazität	750.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor

Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Rahmenschloss , Schutzbleche
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	stardust silver matt
Gabelfederweg	80 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	11-Gang
Hauptfarbe	silber
Kategorie	Trekkingrad
Kettenstrebe	483 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufgradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Manoc
Motorleistung	250 W
Nebenfärb	grau
Oberrohr	656 mm
Radstand	1214 mm
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	XL
Rahmenhöhe	58 cm
Reach	457 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	1x11-Gang SHIMANO "Deore XT"/"Deore SLX"
Sitzrohr	580 mm
Sitzwinkel	72.0 °
Stack	671 mm
Steuerröhr	180 mm
Steuerröhrwinkel	69.0 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	170 kg
Übersetzung	1 x 11-fach

Weitere Produktbilder

