

CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 4.0" (#2)

Full Suspension, 29", rust red matt / darkgrey matt, 12-Gang SHIMANO "Deore", 39 cm / S

UVP: 4.499,95 €

Das "Xyron ST 4.0 Alu" macht’s möglich! Mit seinem kräftigen Bosch Mittelmotor und dem riesigen 800-Wh-Akku fliegst du förmlich über die Trails. Auch steile Anstiege sind kein Problem mehr - dank 100 Nm Drehmoment schiebt dich der starke Bosch Motor überall hinauf. Mit 150 mm Federweg vorne und hinten schluckt das Fully einfach alles weg, was dir der Trail entgegenwirft. Die großen 29"-Laufräder rollen entspannt über Wurzeln und Steine, während die Shimano "Deore" 12-Gang Schaltung immer den perfekten Gang für dich parat hat.Deine Sitzposition ist zentral und kontrolliert - ideal für technische Abfahrten und steile Anstiege. Der Tool-Mount unter dem Oberrohr und die versteckte Ständeraufnahme am Hinterbau? Praktisch, ohne Style zu opfern. Die elektronische Schiebehilfe hilft dir, wenn’s mal nicht rollt. Und das Ganze auf einem stabilen Alu-Rahmen mit 140 kg zulässigem Gesamtgewicht.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HA1610
EAN	4251971176331
UVP	4.499,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	25.7 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-MTB Full-Suspension
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel

Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	rust red matt / darkgrey matt
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	rot
Kategorie	Full Suspension
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	29 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	grau
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	39 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "Deore"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 12-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bremse	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Bremshebel	TEKTRO "HD-M535"
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Display	BOSCH "Purion 200"
Dämpfer	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Felgen	RODI "READY 30", 30-622
Gabel	ROCK SHOX "Psylo Silver RC"
Griffe	SQLAB "70X"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	SHIMANO "Deore"
Kettenblatt / Riemenscheibe	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Kurbelarme	MIRANDA "Virage", 160 mm
Ladegerät	Bosch 4 Ah, BES3
Lenker	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm

Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Rahmen	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE
Remote	BOSCH "Purion 200"
Sattel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Sattelstütze	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm
Schaltauge	0347028/3
Schalthebel	SHIMANO "Deore"
Schaltwerk	SHIMANO "Deore", 12speed
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	ALPINA
Steuersatz	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Vorbau	LEVEL 9, "Race e35.0", 40mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.

Weitere Produktbilder






