



CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 5.0" (#2)

Full Suspension, 29", alu raw matt / deepblue matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 44 cm / L

Preis: 3.616,00 €

Mit unserem "Xyron ST 5.0 Alu" wird jeder Trail zur Spielwiese: 150 mm Federweg vorne und hinten, 29"-Laufräder und eine Rahmengenometrie, die dich dank der Balance aus Reach, Sitz- und Lenkwinkel satt und zentral im Bike platziert - bergauf wie bergab. Der Bosch Mittelmotor mit 800 Wh Akku liefert dir kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h, die hochwertige Shimano "XT" 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel. Standfeste, hydraulische Scheibenbremsen bringen dich jederzeit sicher zum Stehen. Der formschöne Alu-Rahmen mit 140 kg zulässigem Gesamtgewicht bietet dir volle Freiheit auf diesem E-MTB - auch für längere Touren. Praktisch: Der Tool-Mount unter dem Oberrohr und die versteckte Ständeraufnahme am Hinterbau. Mit 390 mm Sitzrohr, 570 mm Oberrohr und 452 mm Kettenstrebe passt das Bike perfekt für dynamisches Fahrverhalten und Kontrolle in jeder Lage.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HA1830
EAN	4251971176430
UVP	4.999,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	25.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel
Bosch Smart System	ja

Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	alu raw matt / deepblue matt
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	silber
Kategorie	Full Suspension
Kettenstrebe	452 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Lauftradgröße	29 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	blau
Oberrohr	615 mm
Radstand	1269 mm
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	44 cm
Reach	485 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Sitzrohr	440 mm
Sitzwinkel	77.6 °
Stack	637 mm
Steuerrohr	130 mm
Steuerrohrwinkel	64.5 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	40.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1 x 12-fach

Weitere Produktbilder



