

CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 5.0" (#2)

Full Suspension, 29", desert matt / black matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 39 cm / S

UVP: 4.999,95 €

Mit unserem "Xyron ST 5.0 Alu" wird jeder Trail zur Spielwiese: 150 mm Federweg vorne und hinten, 29"-Laufräder und eine Rahmengeometrie, die dich dank der Balance aus Reach, Sitz- und Lenkwinkel satt und zentral im Bike platziert - bergauf wie bergab. Der Bosch Mittelmotor mit 800 Wh Akku liefert dir kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h, die hochwertige Shimano "XT" 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel. Standfeste, hydraulische Scheibenbremsen bringen dich jederzeit sicher zum Stehen.Der formschöne Alu-Rahmen mit 140 kg zulässigem Gesamtgewicht bietet dir volle Freiheit auf diesem E-MTB - auch für längere Touren. Praktisch: Der Tool-Mount unter dem Oberrohr und die versteckte Ständeraufnahme am Hinterbau. Mit 390 mm Sitzrohr, 570 mm Oberrohr und 452 mm Kettenstrebe passt das Bike perfekt für dynamisches Fahrverhalten und Kontrolle in jeder Lage.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HA1910
EAN	4251971176454
UVP	4.999,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	25.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-MTB Full-Suspension
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel

Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	desert matt / black matt
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	weiß
Kategorie	Full Suspension
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	29 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	39 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 12-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bremse	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Bremshebel	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Display	BOSCH "Kiox 400"
Dämpfer	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Felgen	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Gabel	FOX "36 Rhythm"
Griffe	SQLAB "70X"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	SHIMANO "Deore"
Kettenblatt / Riemenscheibe	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Kurbelarme	MIRANDA "Virage", 160 mm
Ladegerät	Bosch 4 Ah, BES3
Lenker	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm

Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Nabe V.R.	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Rahmen	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Sattel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Sattelstütze	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm
Schaltauge	0347028/3
Schalthebel	SHIMANO "Deore XT"
Schaltwerk	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	SAPIM
Steuersatz	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Vorbau	LEVEL 9, "Race e35.0", 40mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.