



CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 8.0" (#2)

Full Suspension, 29", carbon raw / graphit grey matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 42 cm / M

Preis: 3.977,00 €

Das "Xyron ST 8.0" ist dein Ticket für kompromisslosen Fahrspaß im Gelände. Mit 150 mm Federweg vorne und hinten, 29"-Laufrädern und einem Carbon-Rahmen, der leicht und gleichzeitig extrem robust ist, bist du bereit für alles, was der Trail bringt. Der Bosch-Mittelmotor mit 800-Wh-Akku gibt dir den nötigen Schub, um lange Touren zu meistern und steile Anstiege zu bezwingen. Die Shimano "XT" 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise Performance, die hydraulischen Scheibenbremsen für zuverlässige Kontrolle. Die Geometrie bringt dich in eine aktive, zentrale Position auf dem Bike - perfekt für technische Passagen. Das Handling ist dabei direkt und agil. Der Tool-Mount unter dem Oberrohr und die versteckte Ständeraufnahme am Hinterbau machen das Bike auch im Alltag verdammt praktisch.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01027028
EAN	4251971176508
UVP	5.499,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	24.2 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel
Bosch Smart System	ja

Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	carbon raw / graphit grey matt
Gabelfederweg	150 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	schwarz
Kategorie	Full Suspension
Kettenstrebe	452 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	29 "
Material 1	Carbon
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Nebenfärb	grau
Oberrohr	592 mm
Radstand	1249 mm
Rahmenfederweg	150 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	M
Rahmenhöhe	42 cm
Reach	465 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Sitzrohr	420 mm
Sitzwinkel	77.6 °
Stack	623 mm
Steuerrohr	115 mm
Steuerrohrwinkel	64.5 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	40.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1 x 12-fach