



## CONWAY Elektro-Allroad "Nyvon 8.0" (#1)

Diamant, 28", black matt, 10-Gang SHIMANO "Cues", 45 cm / S

**Preis: 2.893,00 €**

Du willst morgens entspannt zur Arbeit cruisen und abends noch eine schnelle Runde drehen? Das "Nyvon 8.0" passt perfekt zu deinem urban-sportlichen Lifestyle. Der Vollcarbon-Rahmen ist leicht und steif, mit vielen cleveren Aufnahmepunkten für Gepäcklösungen – ideal für Pendler mit Anspruch. Range Extender ready, integrierter Vorbau und Sattelklemme sowie Frontscheinwerfer machen das Bike rundum alltagstauglich. Die Geometrie bringt dich in eine kompakte, leicht gestreckte Sitzposition – effizient im Tritt, direkt im Handling. Die Kombination aus kurzem Reach, ausgewogenem Stack und steilem Sitzwinkel sorgt für sportliche Dynamik, während Radstand und Kettenstreben Laufruhe und Wendigkeit vereinen. Der Bosch Mittelmotor sorgt mit 60 Nm Drehmoment im eMTB+ Mode für ordentlich Vortrieb. Die Shimano 10-Gang-Schaltung und hydraulische Scheibenbremsen sorgen für präzise Gangwechsel und zuverlässige Kontrolle in jeder Situation.

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01027531
EAN	4251971177017
UVP	3.999,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	14.2 kg

### Technische Daten

Akkukapazität	400.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line SX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse

<b>E-Rad</b>	ja
<b>Farbbezeichnung</b>	black matt
<b>Geschlecht</b>	Herren
<b>Gänge</b>	10-Gang
<b>Hauptfarbe</b>	schwarz
<b>Kategorie</b>	Allroad
<b>Kettenstrebe</b>	440 mm
<b>Laufradgröße</b>	28 "
<b>Material 1</b>	Carbon
<b>Modellreihe</b>	Nyvon
<b>Motorleistung</b>	250 W
<b>Oberrohr</b>	530 mm
<b>Radstand</b>	1033 mm
<b>Rahmenform</b>	Diamant
<b>Rahmengröße</b>	S
<b>Rahmenhöhe</b>	45 cm
<b>Reach</b>	375 mm
<b>Schaltungsart</b>	Kettenschaltung
<b>Schaltungsname</b>	10-Gang SHIMANO "Cues"
<b>Sitzrohr</b>	450 mm
<b>Sitzwinkel</b>	74.5 °
<b>Stack</b>	561 mm
<b>Steuerrohr</b>	115 mm
<b>Steuerrohrwinkel</b>	70.5 °
<b>Unterstützung</b>	bis 25 km/h
<b>Vorbaulänge</b>	90.0 mm
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	130 kg
<b>Übersetzung</b>	1x 10-fach
<b>Überstandshöhe</b>	777 mm

#### Weitere Produktbilder

