



CONWAY Elektro-MTB Hardtail "Cairon S 4.0 " (#1)

Diamant, 29", deepblue matt, 10-Gang SHIMANO "Cues", 49 cm / L

Preis: 2.748,00 €

Das "Cairon S 4.0" ist dein sportlicher Einstieg ins E-MTB-Fahren – direkt, komfortabel und vielseitig. Die ausgewogene Geometrie sorgt für ein agiles Handling und eine zentrale Sitzposition, die dir Sicherheit auf kurvigen Waldwegen, Schotterpisten und in leichtem Gelände gibt. Du spürst, wie das Bike mit dir arbeitet – bergauf mit kraftvollem Schub, bergab mit souveräner Kontrolle. Die 29"-Laufäder und 120 mm Federgabel schlucken Unebenheiten mühelos, der Aluminiumrahmen bleibt dabei stabil und leicht. Der Bosch-Mittelmotor mit Smart System liefert dir zuverlässige Power, unterstützt von einem 800 Wh Akku und dem eMTB+ Modus für dynamische Unterstützung. Die Shimano 10-Gang Kettenschaltung sorgt für präzise Gangwechsel, hydraulische Scheibenbremsen für sicheres Bremsverhalten. Und dank Bosch PowerMore 250-Kompatibilität kannst du die Reichweite bei Bedarf ganz einfach erweitern – für längere Touren und mehr Freiheit unterwegs.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HA0030
EAN	4251971174757
UVP	3.799,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	24.8 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel

Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	deepblue matt
Gabelfederweg	120 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	10-Gang
Hauptfarbe	blau
Kategorie	Hardtail
Kettenstrebe	466 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	29 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Oberrohr	620 mm
Radstand	1225 mm
Rahmenform	Diamant
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	49 cm
Reach	449 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	10-Gang SHIMANO "Cues"
Sitzrohr	490 mm
Sitzwinkel	75.0 °
Stack	660 mm
Steuerrohr	130 mm
Steuerrohrwinkel	66.0 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	60.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1 x 10-fach