



CONWAY Elektro-SUV "Cairon C 2.0 " (#1)

Diamant, 29", anthracite matt, 10-Gang SHIMANO "Cues", 53 cm / XL

Preis: 2.893,00 €

Du willst raus – auf Schotter, durch Wald, über Landstraßen? Das "Cairon C 2.0" bringt dich überall hin, wo Fahrspaß beginnt. Als SUV-E-Bike für sportliche Einsteiger bietet es dir ein dynamisches, komfortables Fahrgefühl mit direktem Handling und stabiler Geometrie. Die Sitzposition ist aktiv und entspannt zugleich – ideal für längere Touren und spontane Ausflüge. Mit 29"-Laufrädern, 120 mm Federgabel und einem robusten Aluminiumrahmen rollst du souverän über unebene Wege. Der Bosch-Mittelmotor mit Smart System liefert dir zuverlässige Power, der 800 Wh Akku sorgt für starke Reichweite, und der eMTB+ Modus bringt extra Schub am Berg. Die Shimano 10-Gang Kettenschaltung schaltet präzise, hydraulische Scheibenbremsen greifen sicher. Schutzbleche und ein zulässiges Gesamtgewicht von 140 kg machen das Bike alltagstauglich – und dank Bosch PowerMore 250-Kompatibilität bist du auch für längere Strecken bestens gerüstet.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	KCW261003
EAN	4251971174924
UVP	3.999,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	27.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	ja
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche

Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	anthracite matt
Gabelfederweg	120 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	10-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	SUV
Kettenstrebe	466 mm
Kindersitzfreigabe	ja
Laufgradgröße	29 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Oberrohr	640 mm
Radstand	1246 mm
Rahmenform	Diamant
Rahmengröße	XL
Rahmenhöhe	53 cm
Reach	470 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	10-Gang SHIMANO "Cues"
Sitzrohr	530 mm
Sitzwinkel	75.0 °
Stack	660 mm
Steuerrohr	130 mm
Steuerrohrwinkel	66.0 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	100.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 10-fach
Überstandshöhe	775 mm

Weitere Produktbilder

