



CONWAY Elektro-SUV "Cairon SUV 4.0" (#2)

Wave, 27", offwhite matt, 12-Gang SHIMANO "XT", 53 cm / XL

Preis: 3.250,00 €

Mit dem "Cairon SUV 4.0" bekommst du ein E-Bike, das nicht nur stark aussieht, sondern auch stark fährt. Der Bosch Mittelmotor mit Smart System bringt dich mit bis zu 25 km/h souverän ans Ziel – unterstützt von einem 800 Wh Akku, der sich zum Aufladen bequem nach oben entnehmen lässt. Du willst noch weiter? Kein Problem: Das Bike ist Range Extender-ready – für noch mehr Reichweite auf langen Touren. Die HTM 2.0-Fronträgereaufnahme macht das Nachrüsten von Gepäcklösungen einfach und stabil, während das BCM Modul-ready-Feature dein Bike fit für smarte Connectivity macht. Mit der 12-Gang Shimano "Deore XT" Schaltung, 120 mm Federweg und dem angenehmen Handling bist du sportlich, komfortabel und sicher unterwegs. Die sportive Rahmengenometrie inklusive alltagstauglicher Ausstattung und ein zulässiges Gesamtgewicht von 140 kg machen das Bike zum idealen Begleiter für alle, die aktiv leben - aber nicht auf Komfort verzichten wollen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HA0240
EAN	4251971175204
UVP	4.499,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.6 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	ja
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche

Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	offwhite matt
Gabelfederweg	120 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	weiß
Kategorie	SUV
Kettenstrebe	466 mm
Kindersitzfreigabe	ja
Laufgradgröße	27 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Oberrohr	640 mm
Radstand	1213 mm
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	XL
Rahmenhöhe	53 cm
Reach	447 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT"
Sitzrohr	530 mm
Sitzwinkel	74.5 °
Stack	695 mm
Steuerrrohr	180 mm
Steuerrrohrwinkel	68.0 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	110.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 12-fach

Weitere Produktbilder

