



## CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron LT 9.0" (#2)

Full Suspension, 29", desert matt / bronze matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 46 cm / XL

**Preis: 4.700,00 €**

Wenn du auf anspruchsvolle Trails stehst und ein Bike suchst, das mithält - hier ist dein Match: Das "Xyron LT 9.0 Carbon" kombiniert 170 mm Gabelfederweg, 160 mm Rahmenfederweg und 29"-Laufräder mit einem leichten, robusten Carbon-Rahmen. Der Bosch Mittelmotor mit 800 Wh Akku liefert dir kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h, die Shimano "XT" 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel. Die Sitzposition ist sportlich und effizient - perfekt für steile Uphills und volle Kontrolle bergab. Die Rahmengeometrie sorgt für ein ausgewogenes Handling, während der flache Lenkwinkel dir Stabilität bei Highspeed gibt. Der Tool-Mount unter dem Oberrohr und die versteckte Ständeraufnahme am Hinterbau machen das Bike auch im Alltag clever. Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg.

### Stammdaten

EAN	4251971176607
UVP	6.499,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	24.1 kg

### Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	desert matt / bronze matt
Gabelfederweg	170 mm

<b>Geschlecht</b>	Herren
<b>Gänge</b>	12-Gang
<b>Hauptfarbe</b>	beige
<b>Kategorie</b>	Full Suspension
<b>Kettenstrebe</b>	453 mm
<b>Kindersitzfreigabe</b>	nein
<b>Laufradgröße</b>	29 "
<b>Material 1</b>	Carbon
<b>Modellreihe</b>	Xyron
<b>Motorleistung</b>	250 W
<b>Nebenfärb</b>	braun
<b>Oberrohr</b>	641 mm
<b>Radstand</b>	1296 mm
<b>Rahmenfederweg</b>	160 mm
<b>Rahmenform</b>	Full Suspension
<b>Rahmengröße</b>	XL
<b>Rahmenhöhe</b>	46 cm
<b>Reach</b>	495 mm
<b>Schaltungsart</b>	Kettenschaltung
<b>Schaltungsname</b>	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
<b>Sitzrohr</b>	460 mm
<b>Sitzwinkel</b>	76.6 °
<b>Stack</b>	658 mm
<b>Steuerrohr</b>	145 mm
<b>Steuerrohrwinkel</b>	63.5 °
<b>Unterstützung</b>	bis 25 km/h
<b>Vorbaulänge</b>	50.0 mm
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	140 kg
<b>Übersetzung</b>	1x 12-fach