



## QiO Elektro-Kompaktrad "Compact AP-8" (#1)

Unisex, 20", imola red, 8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt, 48 cm

**Preis: 1.889,95 €**

Das "Compact AP-8" von QiO ist das ideale Einstiegsmodell für alle, die kompakte Mobilität mit Stil und Funktion verbinden möchten. Mit 20"-Lafrädern und einem stabilen Aluminiumrahmen bietet es dir Wendigkeit und ein kompaktes Maß für das urbane Leben. Der Bosch Mittelmotor mit Smart System unterstützt dich zuverlässig bis 25 km/h. Die 8-Gang Shimano "Nexus" Nabenschaltung sorgt für einfache, präzise Gangwechsel, während der Kettenantrieb dir ein direktes Fahrgefühl vermittelt. Hydraulische Scheibenbremsen bringen dich sicher zum Stehen – auch bei Nässe. Mit 545 Wh Akkukapazität, Schutzblechen, Rücklicht mit Bremslicht und einem zulässigen Gesamtgewicht von 180 kg ist das "Compact AP-8" ein durchdachtes Kompaktrad für alle Menschen, die Lust auf ein kompaktes E-Bike mit einfachem Handling haben.

### Stammdaten

EAN	4251971178816
UVP	3.299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	123040
Marke/Lieferant:	QiO
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	26.5 kg

### Technische Daten

Akkukapazität	545.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Active Line Plus
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	Rücktrittbremse , hydraulische Scheibenbremse
Durchstiegsbreite	190 mm
Durchstiegshöhe	182 mm
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	imola red

<b>Geschlecht</b>	Unisex
<b>Gänge</b>	8-Gang
<b>Hauptfarbe</b>	rot
<b>Kategorie</b>	Kompaktrad
<b>Kettenstrebe</b>	451 mm
<b>Laufgradgröße</b>	20 "
<b>Länge</b>	1685 mm
<b>Material 1</b>	Aluminium
<b>Modellreihe</b>	Compact
<b>Motorleistung</b>	250 W
<b>Oberrohr</b>	576 mm
<b>Radstand</b>	1108 mm
<b>Rahmenform</b>	Unisex
<b>Rahmenhöhe</b>	48 cm
<b>Reach</b>	408 mm
<b>Schaltungsart</b>	Nabenschaltung
<b>Schaltungsname</b>	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
<b>Sitzrohr</b>	48 mm
<b>Sitzwinkel</b>	70.5 °
<b>Stack</b>	541 mm
<b>Steuerrohr</b>	220 mm
<b>Steuerrohrwinkel</b>	71.0 °
<b>Unterstützung</b>	bis 25 km/h
<b>Vorbaulänge</b>	70.0 mm
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	180 kg

## Weitere Produktbilder

