



CONWAY Elektro-Trekkingrad "Cairon T 6.0" (#2)

Wave, 28", dark teal / black , 11-Gang SHIMANO "XT", 42 cm / S

Preis: 3.399,00 €

Weite Straßen, sanfte Kurven, wechselnde Untergründe - dieses Bike ist für Komfort und Ausdauer auf den schönsten Radtouren und im Alltagseinsatz gedacht. Die Wave-Rahmenform ermöglicht leichtes Auf- und Absteigen, während die durchdachte Geometrie für ein stabiles und angenehmes Fahrgefühl sorgt. Die 28"-Laufräder rollen souverän über Asphalt und Schotter, unterstützt von einer Federgabel mit 100 mm Federweg und einer Federsattelstütze, die Stöße absorbieren. Der Bosch "Performance Line CX" Mittelmotor und der ausdauernde 750 Wh Akku liefern Energie für lange Etappen, während die 11-Gang Kettenschaltung für präzise Schaltvorgänge sorgt. Hydraulische Scheibenbremsen bieten maximale Kontrolle, selbst bei Nässe oder Gefälle. Praktische Features wie Rahmenschloss, Kettenschutz, Schutzbleche und die elektronische Schiebehilfe machen das Bike alltagstauglich und tourenfit.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK25HA2180H
EAN	4251971178908
UVP	4.699,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.7 kg

Technische Daten

Akkukapazität	750.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Federsattelstütze , Kettenschutz , Rahmenschloss , Schutzbleche
Bosch Smart System	ja

Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	dark teal / black
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	11-Gang
Hauptfarbe	grün
Kategorie	Trekkingrad
Kettenstrebe	455 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Oberrohr	580 mm
Radstand	1139 mm
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	42 cm
Reach	396 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	11-Gang SHIMANO "XT"
Sitzrohr	420 mm
Sitzwinkel	74.5 °
Stack	671 mm
Steuerrohr	165 mm
Steuerrohrwinkel	68.0 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	65.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	1x 11-fach