

CONWAY Elektro-SUV "Cairon C 1.0 800" (#1)

Wave, 27", black / gold, 9-Gang SHIMANO "Cues", 49 cm / L

UVP: 3.599,95 €

Stammdaten

EAN	4251971181267
UVP	3.599,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.1 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	ja
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line PX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-SUV
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	black / gold
Gabelfederweg	120 mm
Geschlecht	Damen

Gänge	9-Gang
Hauptfarbe	schwarz
Kategorie	SUV
Kindersitzfreigabe	ja
Laufradgröße	27 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	gold
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	49 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	9-Gang SHIMANO "Cues"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 9-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bremse	TEKTRO "HD-M280"
Bremshebel	TEKTRO "HD-M280"
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Display	BOSCH "Purion 200"
Felgen	CONWAY "TRYP 30"
Gabel	SUNTOUR "XCM32 LOR", Boost, 120 mm
Gepäckträger H.R.	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Griffe	CONTEC "Tour Wing"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettenblatt / Riemenscheibe	MIRANDA "36T w Guard"
Kurbelarme	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Ladegerät	Bosch 2 A, BES3
Lenker	SATORI
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedale	VP "VPE-527"
Rahmen	CONWAY Intube Bosch, Alu
Reifen H.R.	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Reifen V.R.	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584

Remote	BOSCH "Purion 200"
Rücklicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Sattel	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Sattelstütze	JD "Two Piece Alloy", 31,6 mm, 350 mm
Schaltauge	0347028/3
Schalthebel	SHIMANO "CUES SL-U4010-9R"
Schaltwerk	SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed
Scheinwerfer	HERRMANS "MR5"
Schutzbleche	CURANA "Apollo 75"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro
Steuersatz	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Ständer	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Vorbau	SATORI "Hatchback adjustable", 90mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z.