

CONTEC Felge "Xeta"

27-622, 605 mm ERD (inkl. Speichenlöcher gemessen), 18 mm hoch, 27 mm Innenbreite, 31 mm Außenbreite, ca. 578 g

Preis: 19,99 €

Die ideale Basis für den Aufbau eines Tubeless-Ready Laufrades für 29" Räder mit 32 Speichen. Dank der Hohlkammer-Bauweise ist die Xeta Max Felge aus 6063er Aluminium besonders leicht und stabil. Im fertigen Laufrad sind diese Felgen für ein Systemgewicht bis 150 kg geeignet. Mit 27 mm Felgeninnenweite passen Reifen in der Größe von 53 bis 69 mm auf die Felge. Die einfach geösten Nippellöcher sorgen für zusätzliche Haltbarkeit der Felge indem sie die Reibung zwischen Speichennippel und Felge verringern und zudem verhindern dass sich die Nippel in die Felge einarbeiten können. Die Xeta Max Felge ist nur für Laufräder mit Scheibenbremsen geeignet. Passendes Tubeless-Felgenband findest du in unserem CONTEC Sortiment.

Stammdaten

| | |
|----------------------------|----------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | 30008492 |
| UVP | 39,95 € |
| Bidex-Code | 204010 |
| Fedas-Code | 160464 |
| DST-Code | 2P02 |
| SB-Artikel | Nein |
| Marke/Lieferant: | CONTEC |
| Mengeneinheit | STÜCK |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Art | Artikel |
| Ausführung | Hohlkammer |
| Bremsaufnahme Nabe | Disc - 5-Loch , Disc - 6-Loch , Disc - Center Lock , Rollenbremse , Trommelbremse |
| Bremsenkompatibilität Felge | Disc |
| Bremsflanke | nein |
| ETRTO | 27-622 |
| Felgenaußenbreite | 31 mm |
| Felgenhöhe | 18 mm |
| Felgeninnenbreite | 27 mm |
| Für Laufrad | ja |
| Hauptfarbe | schwarz |
| Laufradgröße | 28 / 29 " |
| Speichenloch | einfach geöst |
| Speichenlochanzahl | 32 Loch |
| Text Laufrad-Konfi | für E-Bike geeignet |
| Tubeless System | Tubeless Ready |
| Ventilart | Sclaverand (SV) |
| Zulässiges Systemgewicht | 150 kg |