



## CONTEC Felge "Xeta"

27-622, 605 mm ERD (inkl. Speichenlöcher gemessen), 18 mm hoch, 27 mm Innenbreite, 31 mm Außenbreite, ca. 578 g

**UVP 39,95 €**

Die ideale Basis für den Aufbau eines Tubeless-Ready Laufrades für 29" Räder mit 32 Speichen. Dank der Hohlkammer-Bauweise ist die Xeta Max Felge aus 6063er Aluminium besonders leicht und stabil. Im fertigen Laufrad sind diese Felgen für ein Systemgewicht bis 150 kg geeignet. Mit 27 mm Felgeninnenweite passen Reifen in der Größe von 53 bis 69 mm auf die Felge. Die einfach geösten Nippellöcher sorgen für zusätzliche Haltbarkeit der Felge indem sie die Reibung zwischen Speichennippel und Felge verringern und zudem verhindern dass sich die Nippel in die Felge einarbeiten können. Die Xeta Max Felge ist nur für Laufräder mit Scheibenbremsen geeignet. Passendes Tubeless-Felgenband findest du in unserem CONTEC Sortiment.

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	30008492
UVP	39,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONTEC
Mengeneinheit	STÜCK

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Hohlkammer
Bremsaufnahme Nabe	Disc - 5-Loch , Disc - 6-Loch , Disc - Center Lock , Rollenbremse , Trommelbremse
Bremsenkompatibilität Felge	Disc
Bremsflanke	nein
E-Bike-Typ	ready
ETRTO	27-622
Felgenaußenbreite	31 mm
Felgenhöhe	18 mm
Felgeninnenbreite	27 mm
Für Laufrad	ja

<b>Hauptfarbe</b>	schwarz
<b>Laufgradgröße</b>	28 / 29 "
<b>Speichenloch</b>	einfach geöst
<b>Speichenlochzahl</b>	32 Loch
<b>Text Laufgrad-Konfi</b>	für E-Bike geeignet
<b>Tubeless System</b>	Tubeless Ready
<b>Ventilart</b>	Sclaverand (SV)
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	150 kg

#### Weitere Produktbilder

